

UTS

HOCHLEISTUNGS KOMBI-LÖSUNGSMITTEL AUF ACETONBASIS

ENTFETTEN / REINIGEN / BEIZEN / ÄTZEN / VERDÜNNEN

- Leistungsstarkes Lösungsmittel auf Acetonbasis für vielfältigste Anwendungen
- Ideal zur Reinigung und Entfettung von Geräten, Bauteilen und unempfindlichen Oberflächen für eine effiziente Weiterverarbeitung
- Löst Epoxidharz sowie Lack- und Kunststoffrückstände (z.B. PU-Schaum)
- Bestens geeignet als Ätz- und Beizmittel zur Vorbereitung für Verklebungen, Lackierarbeiten und Pulverbeschichtungen
- Idealer Primer für Kunststoffrohrverklebungen/-verschweißungen (PVC, ABS)
- Kann als Verdünnungsmittel für Klebstoffe, Nitro-Kombi-Lacke und Epoxide verwendet werden
- Lüftet schnell ab
- Farblos

ULTRASOLV

ALLGEMEINE INFORMATION

ULTRASOLV ist das ideale Kombinations-Lösungsmittel zum effizienten Entfetten, Reinigen, Beizen, Ätzen und Verdünnen für ein großes Anwendungsspektrum. ULTRASOLV ist zur Entfettung und Reinigung von Geräten, Bauteilen und unempfindlichen Oberflächen geeignet, für eine schnelle und hochwertige Weiterverarbeitung. ULTRASOLV löst Epoxidharze, sowie Lack- und Kunststoffrückstände (z.B. PU-Schaum).

ULTRASOLV ist zudem bestens geeignet als Ätz- und Beizmittel zur Vorbereitung von Verklebungen, Lackierarbeiten und Pulverbeschichtungen. Ideal auch als Primer für PVC/ ABS-Rohrverklebungen/-verschweißungen. ULTRASOLV ist farblos, lüftet schnell ab und kann als Verdünnung für Klebstoffe, Nitro-Kombi-Lacke und Epoxide verwendet werden.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Flüssig
 Farbe: farblos
 Geruch: charakteristisch
 Inhaltsstoff: Kenton (acetonbasiert)
 Schmelzpunkt: < -86 °C
 Siedebeginn und Siedebereich: 78 - 80 °C

Flammpunkt: -7 °C
 Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 1 - 11 Vol-%
 Dampfdruck: 10,5 kPa (20 °C)
 Dichte: 0,804 - 0,808 g/cm³ (20 °C)
 Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: 0,3
 Brechungsindex (20°C): 1.3720 - 1.3820
 Haltbarkeit: 12 Monate

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG: Baubranche, Maler, Lackierer, Elektrotechnik, Maschinenbau, Instandsetzung, Metall- Kfz- und Holzgewerbe, Landwirtschaft, Bauhöfe, Installationstechnik und alle weiterverarbeiteten Gewerke.
- Auf persönlich Schutzausrüstung achten und für ausreichende Belüftung sorgen. Potenzielle Zündquellen vermeiden und vor Verwendung von Ultrasolv den Untergrund prüfen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T689001	Ultrasolv 1l	1l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

