

WCH

HOCHLEISTUNGS SPRAY-AND-WASH FELGENREINIGER

- Speziell entwickelter Hochleistungs-Felgenreiniger mit Korrosionsschutzmittel
- Einfache Spray-And-Wash Rezeptur: Aufsprühen, einwirken lassen und danach den Schmutz spielend leicht mit klarem Wasser oder einem Hochdruckreinigungsgerät entfernen
- Für alle, beschichteten und unbeschichteten Aluminiumfelgen sowie verzinkte und lackierte Stahlfelgen, einsetzbar
- Beseitigt wirkungsvoll, schnell und sicher, dauerhaften organischen Haftschmutz, Öle und Fette, Rost, Bremsenstaub, Gummiabrieb und Teerverschmutzungen
- Frei von giftiger Flusssäure



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

WHEEL CLEANER HD

ALLGEMEINE INFORMATION

WHEEL CLEANER HD / RTU ist ein auf Säuren basierender Reiniger für Stahl- und Aluminiumfelgen, allgemeinen Aluminiumoberflächen und verzinkte Materialien. Hergestellt aus leistungsstarken Reinigern mit der Zugabe von Korrosionsschutzadditiven. WHEEL CLEANER HD / RTU ist speziell für starke und dauerhafte Verschmutzungen entwickelt worden,

wirkt Fett emulgierend und ist frei von Flusssäuren. WHEEL CLEANER HD / RTU eignet sich hervorragend zur Reinigung der Felgen sämtlicher Fahrzeuge. Ideal zum Entfernen von organischen Haftschmutz, Öle- und Fette, Rost, Bremsenstaub, Gummiabrieb und Teerverschmutzungen auf allen Verzinkten- und Aluminium-Teilen.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Flüssig
 Farbe: farblos
 Geruch: charakteristisch
 pH-Wert: 1 (20 °C)
 Siedebeginn und Siedebereich: 85 °C

Flammpunkt: > 65 °C
 Dampfdruck: 23 hPa (20 °C)
 Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
 Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar
 Haltbarkeit: 3 Jahre
 Lagerung: vor Frost schützen, bei maximal +30°C lagern, getrennt von alkalischen Produkten aufbewahren (siehe Sicherheitsdatenblatt)

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Gebrauch:
- Reinigt Alu- und Stahlfelgen von allen Fahrzeugen.
- HD-Version unbedingt verdünnen!!! Im Mischverhältnis 1:5
- RTU-Version = gebrauchsfertig
- HINWEIS: Bei polierten Aluminiumfelgen, Chromfelgen und lackierte Felgen empfehlen wir ein Mischverhältnis von:
 HD: 1:30 bis 1:50
 RTU: 1: 2 bis 1: 5
- Reinigung von Anreißplatten, Fahrradträgern, Dieseltanks, usw.
- Entfernt auch Beton und Zement von Oberflächen
- Entfernt Flugrost
- Riecht im Verhältnis zur Reinigungskraft harmlos
- Für Waschboxen geeignet
- Anwendung:
- WHEEL CLEANER HD / RTU: Mithilfe einer Pumpsprühflasche aufbringen und je nach Verschmutzungsgrad für 2-5 Minuten einwirken lassen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen nehmen Sie eine Bürste oder einen Schwamm zu Hilfe.
- Unmittelbar danach mit reichlich Wasser abspülen oder mit einem Hochdruckreinigungsgerät absprühen, bis alle Rückstände vollkommen entfernt sind.
- Sehr große Oberflächen in mehrere Bereiche unterteilen, um eine zu lange Einwirkzeit zu vermeiden.
- Hinweis: Nicht auf Glas- oder Spiegeloberflächen anwenden oder in Felgenwaschanlagen einfüllen!
- Detailinformationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T495005	Wheel Cleaner HD 5l	5l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T495025	Wheel Cleaner HD 25l	25l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T875004	Spray Master Acid 1,5l	1pc.	-	TOOLS

