TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

LTP21

LOTPISTOLE ULTRA 2100

SPECIÁLNÍ PÁJECÍ PISTOLE

- Vysoce výkonná letovací pistole
- Pro obouruční použití
- Použití v každém úhlu
- Jednotný plamen proti plápolání
- Automatické zapalování
- Profi SET - Pistole + Hořák.



Lotpistole Ultra

Lotpistole Ultra 2100

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Speciální propanbutanová pistole je vybavena automatickým zapalováním. S jedinečným odpařovacím systémem. V každém úhlu skonu lze upravit na jeden jednotný plamen proti plápolání. Speciální letovací pájecí pistoli LTP 2100 lze velmi dobře držet ve všech polohách.

Určena jak pro měkké tak tvrdé pájení. Vhodná pro odstraňování laků plamenem, práci se sklem a emaily.Pro práci se smršťovacími materiály. S použitím plynových kartuší 2204 a 2207.

TECHNICKÁ DATA

Pracovní tlak: 2 bar.
Pracovní teplota: 2100 °C.
SET obsahuje hořák: 8706.
Plynové kartuše náplně: 2204 a 2207.

Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list k plynové kartuši.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

TECHNICKÁ DATA HOŘÁKŮ

- 8702: hořák pro jemné měkké pájení, poskytuje přesný a stabilní plamen.
  Průměr hořáku: 15 mm.
  Spotřeba plynu při 2 bar: 40g/h.
  Efekt při 2 bar: 0,5 kW.
  Měkké pájení při 2 bar: 10 mm.
- 8704: standardní hořák pro měkké pájení a ohřívání.
  Průměr hořáku: 16 mm.
  Spotřeba plynu při 2 bar: 90g/h.
  Efekt při 2 bar: 1,2 kW.
  Měkké pájení při 2 bar: 18 mm.
- 8706: hořák pro tvrdé i měkké pájení. Intenzivní a efektivní krátký plamen, který dosáhne kolem potrubí.
  Průměr hořáku: 14 mm.
  Spotřeba plynu při 2 bar: 170g/h.
  Efekt při 2 bar: 2,2 kW.
  Měkké pájení při 2 bar: 40 mm.
  Tvrdé pájení:při 2 bar: 18 mm.
- 8708: horkovzdušný hořák pro zmenšení plamene, odstraňování nátěrů.Výkonný a stabilní proti plápolání ve větru.
  Průměr hořáku: 38 mm.
  Spotřeba plynu při 2 bar: 130g/h.
  Efekt při 2 bar: 1,7 kW.
- 8843: letovací kladívko použitelné s hořákem 8702.
- 8710: Hořák s jemným plamenem odolným proti plápolání, určen též pro práci se smršťovacími materiály.Průměr hořáku: 16 mm.
  Spotřeba plynu při 2 bar: 230 g/h.
  Efekt při 2 bar: 3,5 kW.
  Měkké pájení při 2 bar: 22 mm.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
Y902204	Plynová kartuše PK	600 ml	NÁŘADÍ
Y902207	Plynová kartuše PK	380ml/210 g	NÁŘADÍ
Y902535	LTP Ultra NEW SET	Set	NÁŘADÍ
Y908704	Hořák	ks	NÁŘADÍ
Y908706	Hořák	ks	NÁŘADÍ
Y908708	Hořák	ks	NÁŘADÍ
Y908710	Hořák	ks	NÁŘADÍ
Y908843	Kladívko	ks	NÁŘADÍ

UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby i uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.