TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

AFB

AL-FIX BLACK

RYCHLESCHNOUCÍ ČERNÉ LEPIDLO S VYSOKOU ELASTICITOU

- Vysoká tepelná stabilita
- Odolné při nárazu,tahu a úderu
- Vysoká viskozita
- Dobrá odolnost proti vlhkosti
- Velmi vysoká síla v tahu



VŠEOBECNÉ INFORMACE

AL-FIX BLACK je odolné vůči působení rozpouštědel, oleje, benzenu, kolísání vysokých a nízkých teplot. AL-FIX BLACK je ideální a vhodný pro používání na místech, která nárazově či pravidelně přicházejí do styku s vlhkostí. AL-FIX BLACK je černý kyanoakrylát, který vykazuje na většině materiálů mimořádně dobrou pojivost lepidla. AL-FIX BLACK zůstává po vytvrzení trvale elastické.

TECHNICKÁ DATA

Barva: černá
Viskozita MPa Brookfield 20 °C: 2000 - 3000
Viskozita Mpa 1 dynamická: -20000 při 25 °C
Bod varu: > 200 °C
Specifická hmotnost g/cm: 1,05 - 1,09
Bod vzplanutí DIN 51758 87 °C
Rozpustnost ve vodě: prakticky nerozpustné
Odolné vůči nárazu a úderu
Teplotní stabilita: -50 °C do + 135 °C (+180 °C)
Odolné vůči dlouho působící vlhkosti
Optimální spotřeba 9 měsíců.
Skladujte na suchém a chladném místě bez mrazu.
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Před použitím nejprve protřepat
- Před nanesením AL-FIX BLACK se musí plochy, které chceme slepovat, nejprve důkladně odmastit a nechat dobře oschnout.
- Poté naneste produkt a vytvořte spoj.
- Tento spoj chvilku pevně přidržte tak, aby se dosáhlo pevného přilepení, v další části návodu jsou popsány některé časy.
- Doba pro vytvrzení v sekundách:
- Kov(ocel) 55
- Syntetický materiál, plastik (ABS) 09
- Pryž (EPDM) 10
- Dřevo (buk) 40

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N501303	Al-Fix Black	20 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.