

ALU

99,5 % ČISTÝ HLINÍK

- Zastavuje rez – chrání před korozí
- Pružný – odolný při dotyku – odolný proti poškrábání
- Dává lesklý hliníkový efekt



ALU 1000

VŠEOBECNÉ INFORMACE

ALU 1000 dává kovovým povrchům katodickou ochranu proti rzi a lze jej aplikovat jednoduše, rychle a hospodárně. Již po prvním nástřiku se vytváří ochranná vrstva, kterou tvoří z 99,5% čistý hliník. Díky přidání syntetických pryskyřic se nejmenější částičky hliníku usazují

na materiálu a pevně k němu přilnou. Vlivem vysoké teploty se pryskyřice odpaří a zanechá vrstvu z čistého hliníku, která se spojí s kovovým povrchem. ALU 1000 odolává teplotám do 800 °C, přechodně do 970 °C.

TECHNICKÁ DATA

Složení: 99,5% čistý hliník s přísadami z umělé pryskyřice a rozpouštědel plus hnací plyn, který neškodí ozónu. Nejlepší výsledky při aplikaci: použití při pokojové teplotě
 Vzdálenost při postřiku: 20 – 25 cm
 Doba pro vytvrzení: rychleschnoucí

Odolnost proti žáru: trvale do 800 °C
 krátkodobě do 970 °C
 URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Klimatizační a větrací zařízení
- Tavicí a žíhací pece
- Roury (parní roury)
- Tělesa strojů
- Výfuková zařízení
- Kontejnery (zásobníky)
- Karoserie, kola
- Umění a řemesla
- ALU 1000 vytváří vynikající povlaky téměř na všech materiálech jako jsou železné a barevné kovy, dřevo, lepenka, plast, keramika atd.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
-----------------	-------	--------	----------

UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

