

NPG-409

UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO S DELŠÍ DOBOU TVRZENÍ

- Doba zpracování: 8 - 10 minut
- Lze zpracovat cca po 60 minutách (vrtání, spojování čepem, řezání)
- Pro univerzální lepení
- Rychlá doba pro schnutí, vytvrdnutí
- Trvalé



NOVA POWER GRIP 409 2K

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Supersilné dvousložkové lepidlo s delší otevřenou dobou zpracování určené pro lepení nárazníků, panelů, atd.

NOVA POWER GRIP 409 2K se silou a pružností přibližuje syntetickým materiálům a je ideálním lepidlem pro univerzální opravu a lepení s delší dobou zpracování.

NOVA POWER GRIP 409 2K se v krátké době dá brousit smrkovým papírem, jak při tenkých tak i při silných vrstvách, je vhodné jako systém pro lepení i jako systém pro opravy.

TECHNICKÁ DATA

Čas na promíchání: (23 °C) 5 minut

Doba pro zpracování: (23 °C) 8 - 10 minut

Možnost broušení či ošetření: po 60 minutách

Možnost přetření: po 2 hodinách

Elastičita: 80%

Pevnost v tahu: 2620 N/cm²

Střihová pevnost: 1378 N/cm²

Tepelná odolnost: 90°C trvalá

Barva: černá

Přilnavost: Velmi dobrá přilnavost na většině umělých hmot, polyesterových materiálů, železných a neželezných kovech, laku vozidel a fermežích
Překoná kohezi podkladů jako je beton, kámen, dřevo ... více než 2 N/cm² na kovech (praktická početní hodnota)

Chemická odolnost: Odolné vůči mnoha kyselinám, alkáliím, olejům, tukům, benzínu, topnému oleji, mnohým rozpouštědům, solným roztokům, agresivním parám a mořskému vzduchu.

Není odolné vůči silným rozpouštědům.

Vytvrzení: nesrážlivé

Minimální teplota při zpracování: 8 °C

Elektrický odpor: > 109 ohmů

Obsah pevných látek: 100%

Trvanlivost: 12 měsíců v uzavřeném originálním obalu – ukládat na místě chráněném před mrazem a v suchu
Bezpečnostní opatření: viz Bezpečnostní list
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

• PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Lepí rychle izolační materiály jako Styrodur, Rockwool, Rockpanel.

Pro lepení nejběžnějších materiálů jako je ABS, SMS, PC, HPL, melaminy, plné jádro, dřevo, sklo, kámen, ... vedle sebe a pod sebou.

Strukturální a výplňové lepení většiny stavebních materiálů a izolačních materiálů.

Výroba chemických kotev do dutých tvárníc, betonu, porobetonu, Ytongu, Gyproc, kamene,...

Díky své vysoké pružnosti a delší době pro zpracování je NOVA POWER GRIP 409 2K obzvláště vhodné pro větší aplikace.

• POUŽITÍ U AUTOMOBILŮ

Pro univerzální lepení různých materiálů s delší dobou zpracování pro těžší aplikace, např. lepení bočních panelů, velkých spoilerů, ozdobných lišt, atd.

Pro lepení nejběžnějších materiálů, jakož i ABS, SMS, PC, HPL, melaminů, plného jádra, dřeva, skla, kamene, ... vedle sebe nebo pod sebou.

UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

