

NRF

TĚSNÍCÍ TMEL S OBSAHEM VLÁKEN S TRVALOU PRUŽNOSTÍ

- Může se používat i na mokrý podklad
- Netvrdne – zůstává pružný
- Záruka po dobu 20ti let
- Aplikace možná při teplotě -10 °C



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NOVAROOF

VŠEOBECNÉ INFORMACE

NOVAROOF je těsnicí tmel s jedinečným složením. Kombinací živice, butylového kaučuku a skleněných vláken byl vytvořen výrobek s velmi vysokou pevností a pružností.

Proto je u výrobku NOVAROOF zaručována životnost po dobu 20ti let. NOVAROOF se může používat na většině povrchu, i ve vlhkém stavu.

TECHNICKÁ DATA

Složení: modifikovaná živice, skleněná vlákna a butylový kaučuk
Tažnost (suchý film): 170%
Odolnost vůči působení teplot: - 45 °C až + 85 °C
Odolnost vůči UV záření: vynikající
Projevy stárnutí: žádné po dobu 20ti let
Odolnost vůči vodě: velmi dobrá při normálním odvádění vody
Klimatická odolnost: vynikající

Odolnost vůči uhlovodíkům: není odolný
Teplota pro aplikaci: -12 °C až + 50 °C
Optimální spotřeba do 24 měsíců.
Chraňte před mrazem a skladujte na suchém místě.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
NEPOUŽÍVAT NA SNÍH A LED !
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Typické způsoby použití:
Opravy všech druhů střech a ploché střechy, okapové žlaby, obrubníky, odtokové roury, izolační pásy, vlnité desky, také na mokré podklady. Utěšňování a provádění spár střech a spojů střech, průniků, komínů. Jako studený tmel při opravách střech živичnými střešními materiály. Ochrana proti korozi u podzemních potrubí a kanálů.
- NOVAROOF se může nanášet na většinu stavebních materiálů: kámen, beton, dřevo, olovo, měď, cín, živичné střešní materiály, pozinkovanou ocel, izolační materiály, PVC, polyester.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N602106	Novaroorf	310ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
N602210	Novaroorf	10 kg	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

