

TIX

TRANSPARENTNÍ POLYMER PRO LEPENÍ A OPRAVY

- Zůstává pružný i při extrémních výkyvech teploty
- Vysoká tažnost (700 %)
- Polymerizuje při pokojové teplotě



TRANSFIX

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TRANSFIX je jednodílný transparentní pasta, tvrdnoucí při pokojové teplotě. TRANSFIX je příslušný na většině běžných materiálů jako jsou např. kov, dřevo, sklo, kůže, plát, vinyl, plachovina a dokonce i propylén.

TRANSFIX vytváří po vytvrdnutí čiré adhezivní či těsnicí spoje s neobyčejnou ohebností a pružností. TRANSFIX se proto neobyčejně hodí ke spojování, utěšňování a k opravám materiálu s různým koeficientem roztažnosti.

TECHNICKÁ DATA

Tvrdost: 75 – 85 Shore A
 Pevnost v tahu: 21 N/mm²
 Tažnost: 700%
 Dielektrický odpor: 500 Volt/mm (25 mikronů)
 Teplotní odolnost: - 84 °C do +100 °C
 Pracovní doba: 10 minut
 Tvrdnutí (20 °C): 8 hodin – 70%
 24 hodin – 100%
 Skladovatelnost: 24 měsíců v zapečetěném balení.
 Chemická odolnost: Vynikající
 – kyselina dusičná (20%)
 – acetáty (10%)
 – kyselina sírová (10%)

– kyselina mléčná (5%)
 – kyselina solná (20%)
 – kyselina boritá
 – alkoholy
 – potraviny
 – oleje
 – mořská voda
 – fenoly

Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list
 URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
 UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Návod k použití:
- Očistěte a osušte povrch – hladké plochy zdrsňte.
- U porezních povrchů použijte dostatečné množství TRANSFIXU.
- TRANSFIX naneste na obě plochy a spojte po 5 minutách.
- Silnou vrstvu vytvoříte několika tenkými vrstvami na sobě.
- K uhlazení spoju použijte Novatio SAFETY CLEAN.

- Vytvrdnutí na dotek po 10 minutách, dokonalé pak po 24h.
- Použití:
- Opravy nepromokavých plachet. Opravy čalounění. Spojování materiálů s různým koeficientem roztažnosti.
- Opravy a těsnění pružných trubek z PVC, polypropylenu, gumy nebo vinylu.
- Opravy děr nebo trhlin v syntetických tkaninách (gumové člny a bóje, nepromokavé obleky). Použití v elektroizolaci.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N505020	Transfix	95 ml	LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

