TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

# LB1

# LUBRICANT H1

## NELEPIVÉ ANTISTATICKÉ MAZADLO

- čirý, nezanechává skvrny
- nelepivé antistatické mazivo
- viskozita zajišťující vysokou penetraci
- neobsahuje silikon
- registrováno NSF




## VŠEOBECNÉ INFORMACE

LUBRICANT H1 je registrované mazivo NSF H1 tvořené přísadami, které jsou všechny registrovány NSF.
LUBRICANT H1 byl vytvořen za účelem poskytování optimálních mazacích schopností při vysokých tlacích.
Snadno se používá i v obtížně dosažitelných místech.

LUBRICANT H1 lze použít v širokých rozmezích teplot, aniž by změnilo svou viskozitu.
LUBRICANT H1 vytváří tenkou vrstvu filmu a tak chrání před korozí, přičemž proniká hluboko do materiálu v místě jeho aplikace.

## TECHNICKÁ DATA

Registrační číslo NSF: Kategorie H1 .
Vyhovuje FDA, hlava 21, část 178.3570 .
Neobsahuje olovo, živočišné tuky a syntetické oleje.
Forma: aerosol
Barva: bílá
Meze výbušnosti: 0,8 - 9,0 % obj.

Relativní hustota par: > 2
Zápach: typický
Teplotní stálost: -20 °C až +110 °C
Skladovatelnost: 24 měsíců, v suchu a chladu
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

## POUŽITÍ

- LUBRICANT H1 je ideálním prostředkem pro všechny potravinářské společnosti a firmy, které projektují a konstruují, opravují a odborně udržují stroje a příslušenství, např.:
- všechny potravinářské společnosti
- jatka
- mlékárny
- pekárny
- konzervárny
- pivovary
- sklárny na výrobu lahví
- závody na lepenku
- společnosti vyrábějící stroje a zařízení
- obaly, balení, těsnění, O-kroužky, ložiska, ...
- vysoce odolné mazání uvnitř i vně
- velmi účinné v případech, kdy je nutno místa promazávat opakovaně či jsou obtížně přístupná
- vhodné pro většinu odvětví, zejména pro otevřené mechanismy, kabely, vedení, smyčky posuvná táhla, kloubové spoje a pojistné/uzamykací mechanismy.
- zejména vhodné pro zařízení vyžadující odolnost proti těžkým podmínkám při extrémních okolnostech, zařízení, která jsou v kontaktu s kyselinami, zásadami, horkou a studenou vodou, jsou silně zatěžována a pod vysokým tlakem.

| Objednací číslo | Název | Balení | Zařazení |
|---|---|---|---|
| N214601 | Lubricant H1 | Aerosol 400 ml | MAZADLA |







NSF International

## UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.