TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

MT6

MULTI TECH 6

VÍCEÚČELOVÝ SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK

- Super rychlý
- Mazadlo
- Antikorozní
- Ochranný
- Uvolňovací kapalina
- Odpuzuje vodu, vlhkost
- Čistící kapalina
- 360 ° Aplikace

VŠEOBECNÉ INFORMACE

MULTI TECH 6 se skládá ze čtyř produktů v jednom: mazivo - antikorozní - ochranný prostředek - uvolňovací kapalina - odpuzující vodu - proti vlhkosti - čistící kapalina.

TECHNICKÁ DATA

Multi Tech 6 spray:
Barva: světle hnědá
Zápach: charakteristický
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -40 °C
Bod vzplanutí: -80 °C
Dolní meze výbušnosti: 1 Vol .-%
Horní meze výbušnosti: 11 Vol .-%
Zápalná teplota: > 200 °C
Hustota (při 20 °C): 0,796 g / cm³ DIN 51757
elektrická pevnost = 42 kV
Teplotní odolnost: - 30 °C do + 130 °C
Uchovávejte při teplotě do 49 °C.
Skladovat v dobře uzavřených prostorách.

Multi Tech 6 roztok:
Skupenství: kapalný
Barva: světle hnědá
Vůně: vanilka
Výchozí rozmezí bod varu / rozmezí bodu varu:
> 100 °C
Bod vzplanutí: 24 °C ISO 3679
Dolní meze výbušnosti: 0,6 Vol .-%
Horní meze výbušnosti: 7 Vol .-%
Hustota (při 20 °C): 0,795 g / cm³ DIN 51757
Elektrická pevnost: 42 kV
Uchovávejte při teplotě do 49 °C.
Skladovat v dobře uzavřených prostorách.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list

POUŽITÍ

- Mazadlo - Antikorozní - Ochranný
  Výrobek vytváří odolný film, který poskytuje ochranu proti vodě, mrazu, vlhkosti, rzi nebo oxidaci: Chrání kovy a jejich mikroskopické nedokonalosti.
- Uvolňovací kapalina
  Napadení rzí a všech dalších druhů oxidací, usnadňující uvolňování jakýchkoliv zamčených, zrezivělých nebo zamrzlých součástí nebo mechanismů.
- Odpuzuje vodu a vlhkost
  Vytváří ochranný film mezi povrchem a vlhkostí.
- Čistící kapalina
  Jeho složení umožňuje, aby se používal k čištění všech povrchů, odstraňuje mastnotu i špínu a zabraňuje tvorbě oxidační vrstvy.
- POUŽITÍ
  před použitím (aerosol) dobře protřepejte a naneste přípravek na povrch, který má být ochraňován, nechte film působit okolo jedné minuty, pokračujte a proveďte požadovanou akci. Odstraňuje rez a oxidaci. Uvolňuje zablokované mechanické funkce. Vyhání vlhkost z elektrických kontaktů.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
T206001	Multi Tech 6	500 ml	MAZADLA




UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.