

SLG

VODEODOLNÉ SILIKONOVÉ MAZADLO

- 100% tuk se silikonovou pryskyřicí
- Univerzální mazivo
- Nerozpustný ve vodě
- Elektrický izolant
- Odolný vůči teplotám
- Netavitelný
- Zabraňuje opotřebení
- Zabraňuje přimrání a zaseknutí
- Chrání proti korozi
- Odolný vůči chemikáliím
- Odolný vůči povětrnosti
- Nemůže zmýdelnit



SILGREASE

VŠEOBECNÉ INFORMACE

SILGREASE je silikonový tuk vysoké kvality – netavitelný – s mimořádnými vlastnostmi. Jednoduše, rychle a bezpečně použitelný. Vzhledem k jeho vysoké viskozitě použitelný jako tenký film či ve větší výplňové vrstvě. SILGREASE je úplný elektrický izolant, izoluje proti vodě a stejně tak je i ideálním prostředkem ochrany proti korozi. A to při účinnosti v rozsahu od -70 °C do +200 °C. SILGREASE udržuje pružnost plastu

a kaučuku a prodlužuje jejich životnost. SILGREASE se nerozpouští ve vodě a tak je vhodný pro dlouhodobé použití ve venkovním prostředí. SILGREASE je bez zápachu a chuti a tak je lze použít i tam, kde se přichází do styku s pitnou vodou. SILGREASE je netvrdující tuk s obsahem silikonové pryskyřice, který nemůže vyschnout. Vzhledem k jeho vysokým elektrickým izolačním vlastnostem vyhovuje SILGREASE podmínkám MIL-S-8660B.

TECHNICKÁ DATA

Barva: bílá / transparentní světlá
 Zápach, chuť: Žádné
 Penetrace: 225 mm v klidovém stavu
 270 mm v pohybu
 240 mm s účinností po 24 hodinách při 200 °C
 Elektrická rezistence: 10¹⁵ Ohm/cm
 Dielektrická konstanta: 2,6

Bod tání: Žádný
 Průrazné napětí: 19,5 kV/mm
 Odolnost vůči působení teplot: -70 až +200 °C
 Prchavé složky: žádné
 URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Všeobecná údržba, průmysl:
- udržuje těsnění měkké a pohyblivé
- maže a chrání všechna místa citlivá na vodu a korozi - kloubové spoje okenních mechanizmů, části motoru strojů, zařízení v M a R, relé, vypínače
- chrání gumové hadice proti vysychání
- předchází přilepení a přimrnutí těsnění posuvných střech
- vzhledem k jeho tepelné odolnosti nevytéká ven ani nešpiní místa okolo aplikace
- vhodný pro voděodolné a vzdušné mechanizmy – světla aut, šroubované spoillyery. Umožňuje větší pohyblivost a flexibilitu této části. I demontáž je jednoduchá. Přebytečná vazelína se jednoduše očistí SAFETY CLEANEM.
- nenapadá lak auta, je ideální pro svařovací práce, např. prahy, panty dveří, křídla a elektrických dráž

- zjednodušuje montáž pneumatik, chladicího systému, suspenzních těsnění pro výfuky, použití SILGREASE předchází skřípání, pištění a vrzání a udržuje ložiskové kuličky měkké a pohyblivé
- nepoškozuje materiál, protože neobsahuje žádné prchavé ani rozpínavé silikony
- vhodný pro údržbu proti penetraci tekutin, oxidaci a zkratu (předchází přeskočení jiskry) u krytu kabelů, rozvaděčů, motorů, řídících jednotek, pojistek, vysokonapěťových ochran, PCB, zapalovacích svíček
- nelepivý, lehce odstranitelný, použitelný na všechny druhy povrchu, dokonce i při nízkých zimních teplotách (-70 °C)
- instalacní mazadlo na vodní pumpu a jiné uzávěry těsnění
- chrání a předchází u šroubu a matic zadření
- udržuje požární hadice ve výborném stavu

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N201102	Silgrease	75 ml	MAZADLA
N201901	Silgrease pistole	KS	NÁRADÍ



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

MAZADLA

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

