

OXI-OXG

ODSTRAŇOVAČ OXIDACE

- Odstraňuje skvrny od rzi a oxidací
- Je super rychlý a účinný
- Je vhodný pro všechny povrchy
- Neobsahuje kyseliny
- Je bezpečný na citlivém povrchu
- Je biologicky odbouratelný, rozpouští se ve vodě



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

OXI-REMOVER je silný a velice bezpečný při odstraňování oxidací, oxidy kovů se odstraní rychlostí blesku.

OXI-REMOVER odstraní oxidace stříbra, olova, mědi a železa.

OXI-REMOVER působí rychleji a bezpečněji než většina běžných produktů.

OXI-REMOVER odstraňuje skvrny po oxidaci vzniklé: od grilu, zahradních židlí, odtoku ze slunečnicku, skvrny po výstupu z radiátorů,

od hřebíků, květináčů na dlaždicích a podlahách, od kapek ze zinkových nebo měděných okapových koryt a svodů, na dlaždicích, zdích, stěnách, skle atd. Skvrny od rzi ze šroubů nebo hřebíků na zahradních cestíčkách nebo terasách z tvrdého dřeva, stopy od železité vody na vanách, v koupelnách, sprchách atd.

TECHNICKÁ DATA

Fyzický stav při 20 °C: Tekutý

Barva: bezbarvý až narůžovělý

Zápach: charakteristický

Viskozita, mPa/20 °C: 1

Bod varu: 100

Bod tání: 0 °C

Napětí páry: PA/20°C 2332

Relativní hustota: 1,124

pH: 9,5

Rozpustnost ve vodě: úplná

Bod vzplanutí: odpadá

Biologická odbouratelnost: biologicky odbouratelný

Vodný roztok

Bezpečný na přírodním kameni, betonu, dřevu, dlaždicích, kameni, skle, textiliích atd.

Rychlý účinek

Při uložení chránit před mrazem!

Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Ošetřovaný díl nastříkejte, při tom se postarejte o to, aby skvrna zůstala zcela pokrytá, a pak nechte 5 až 10 minut zatáhnout.
- Poté plochu opláchněte vodou, i u svislých povrchů.
- U starých, tlustých skvrn, bude možná potřeba ošetření opakovat.
- Nejlepšího účinku a nejlepších výsledků dosáhnete od 15 °C.

- Teplota vyšší nebo nižší o 5 °C může rychlost zvýšit nebo snížit.
- Oxi-Remover lze používat po celý rok.
- Téměř průhledná barva se před vyluhováním zbarví na modrofialovou.

