

SSO

BEZPEČNÝ A RYCHLÝ VÍCEÚČELOVÝ ROZPOUŠTĚČÍ PROSTŘEDEK

- Nezaněchává žádný mastný film.
- Vynikající pro čištění karoserií.
- Vysoce hospodárný.
- Vysoce účinné rozpouštědlo.



SAFETY CLEAN

VŠEOBECNÉ INFORMACE

SAFETY CLEAN je víceúčelový rozpouštěč, odmašťovací a čisticí prostředek, který po sobě nezaněchává žádný olejový film. SAFETY CLEAN je rozpouštědlo, obsahující pouze stoprocentní alifatické uhlovodíky. SAFETY CLEAN

má bezpečné použití na většině plastických hmot, na lakovaném povrchu i na vinylu a skle. Při práci s prostředkem SAFETY CLEAN se doporučuje intenzivně větrat.

TECHNICKÉ INFORMACE A BALENÍ

Rozlévané balení:
Skupenství při 20 °C: tekutý.
Zápach: charakteristický.
Barva: bezbarvá
Meze výbušnosti: 0,6 - 7 vol%.
Bod varu: 130°C až 166°C
Relativní hustota (při 20 °C): 0,764 .
Rychlost odpařování: 0,35; butylacetát.
Tlak par: při 20 °C hPa: 4,6.
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný.
Bod vzplanutí: + 24 °C.
Zápalná teplota: + 200°C.
Dynamická viskozita, mPa.s/20°C: 1.
Kinematická viskozita, mm²/s/20°C: 1.
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELE.

Skupenství (při 20°C): kapalné.
Zápach: charakteristický.
Barva: bezbarvá.
Meze výbušnosti: 0,6 - 9,5 vol%.
Dynamická viskozita, mPa.s/ 20°C: 700.
Kinematická viskozita, mm²/s/ 20°C: 921.
Bod varu: -45°C až 166°C.
Rychlost odpařování: 0,35; butylacetát.
Relativní hustota par: > 1 .
Tenze par (při 20 °C): 8530 hPa.
Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný.
Relativní hustota (při 20 °C): 0,76 .

Aerosol:

APLIKACE A POUŽITÍ

- Odstraňuje lepidla, těsnicí materiály, olej, mastnotu, silikonový vosk, dehet a základové barvy i z choulostivých povrchů. Jeho použití se doporučuje všude tam, kde se pracuje s lepidly a tmely NOVATIO.
- Odmašťuje a čistí mechanické díly, motory a stroje.
- Odmašťuje dílenské nářadí, ruční stroje.
- Čistí gumové válce v tiskárnách. Odstraňuje tiskařskou barvu a nepoškozuje gumu.
- Odstraňuje mastné olejové fleky z textilií.
- Odstraňuje zbytky kontaktních lepidel z nábytku a ve výrobě kuchyní.
- K vyplňování spár se současně doporučuje použití Novatio Seal&Bond MS 50.
- Odstraňuje staré mastnoty před použitím nových mazadel.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N683001	Safety Clean	500 ml	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
N683002	Safety Clean	2 l	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
N683005	Safety Clean	5 l	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
N683025	Safety Clean	25 l	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
N683200	Safety Clean	200 l	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

