

FFP

PRIMER PRO ÚPRAVY POVRCHŮ PŘED LEPENÍM

- Pro povrchové úpravy obtížně lepitelných materiálů (např. Polyethylen, polypropylen, PTFE)
- K lepení plastů a silikonů.
- Okamžitá vynikající síla.



FAST FIX PRIMER

Základní informace

FAST FIX PRIMER je přípravek na bázi rozpouštědel pro ošetření citlivých povrchů, jako je polyethylen,

polypropylen nebo PTFE.

S FAST FIX PRIMER lze obtížné povrchy slepit přednostně s lepidlem FAST FIX-S.

Technické informace

Chemická báze: alifatické rozpouštědlo
Barva: bezbarvý
Forma: aerosol
Zápach: charakteristický

Hustota (při 20 ° C): 0,7 g / g/cm³
Viskozita: < 20 mPas
Bod vzplanutí: -10°C (DIN 55213)
Určeno pouze pro profesionální uživatele.

Aplikace a Použití

- Důkladně očistěte povrch - nejlépe výrobkem MULTIFOAM.
- FAST FIX PRIMER nastříkejte na povrch.
- Postříkejte dvakrát nebo třikrát lehce po povrchu a nechte PRIMER odpařit.
- Pokud by pouze jedna část měla sestávat z citlivého materiálu, ošetřujte pouze tento obtížný povrch.
- Naneste lepidlo na neošetřený povrch.
- Naneste nejlépe lepidlo FAST FIX-S během příštích 20 minut a spojte díly dohromady.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
T501014	Fast Fix Primer	50ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

