TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

SLG

SILGREASE

VODĚODOLNÉ SILIKONOVÉ MAZADLO

- 100% tuk se silikonovou pryskyřicí
- Univerzální mazivo
- Nerozpustný ve vodě
- Elektrický izolant
- Odolný vůči teplotám
- Netavitelný
- Zabraňuje opotřebení
- Zabraňuje přimrzání a zaseknutí
- Chrání proti korozi
- Odolný vůči chemikáliím
- Odolný vůči povětrnosti
- Nemůže zmýdelnit



VŠEOBECNÉ INFORMACE

SILGREASE je silikonový tuk vysoké kvality – netavitelný – s mimořádnými vlastnostmi. Jednoduše, rychle a bezpečně použitelný. Vzhledem k jeho vysoké viskozitě použitelný jako tenký film či ve větší výplňové vrstvě.
SILGREASE je úplný elektrický izolant, izoluje proti vodě a stejně tak je i ideálním prostředkem ochrany proti korozi. A to při účinnosti v rozsahu od –70 °C do +200 °C.
SILGREASE udržuje pružnost plastu a kaučuku a prodlužuje jejich životnost.
SILGREASE se nerozpouští ve vodě a tak je vhodný pro dlouhodobé použití ve venkovním prostředí.
SILGREASE je bez zápachu a chuti a tak jej lze použít i tam, kde se přichází do styku s pitnou vodou.
SILGREASE je netvrdnoucí tuk s obsahem silikonové pryskyřice, který nemůže vyschnout.
Vzhledem k jeho vysokým elektrickým izolačním vlastnostem vyhovuje SILGREASE podmínkám MIL-S-8660B.

TECHNICKÁ DATA

Barva: bílá / transparentní světlá
Zápach, chuť: Žádné
Penetrace: 225 mm v klidovém stavu
270 mm v pohybu
240 mm s účinností po 24 hodinách při 200 °C
Elektrická rezistence: 10^15 Ohm/cm
Dielektrická konstanta: 2,6
Bod tání: Žádný
Průrazné napětí: 19,5 kV/mm
Odolnost vůči působení teplot: – 70 až + 200 °C
Prchavé složky: žádné
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Všeobecná údržba, průmysl:
- udržuje těsnění měkké a pohyblivé
- maže a chrání všechna místa citlivá na vodu a korozi – kloubové spoje okenních mechanizmů, části motoru strojů, zařízení v M a R, relé, vypínače
- chrání gumové hadice proti vysychání
- předchází přilepení a přimrznutí těsnění posuvných střech
- vzhledem k jeho tepelné odolnosti nevytéká ven ani nešpiní místa okolo aplikace
- vhodný pro voděodolné a vzdušné mechanizmy – světla aut, šroubované spoilery. Umožňuje větší pohyblivost a flexibilitu těchto částí. I demontáž je jednoduchá. Přebytečná vazelína se jednoduše očistí SAFETY CLEANEM.
- nenapadá lak auta, je ideální pro svařovací práce, např. prahy, panty dveří, křídla a elektrických drátů
- zjednodušuje montáž pneumatik, chladicího systému, suspenzních těsnění pro výfuky, použití SILGREASU předchází skřípání, pištění a vrzání a udržuje ložiskové kuličky měkké a pohyblivé
- nepoškozuje materiál, protože neobsahuje žádné prchavé ani rozpínavé silikony
- vhodný pro údržbu proti penetraci tekutin, oxidaci a zkratu (předchází přeskočení jiskry) u krytu kabelů, rozvaděčů, motorů, řídících jednotek, pojistek, vysokonapěťových ochran, PCB, zapalovacích svíček
- nelepivý, lehce odstranitelný, použitelný na všechny druhy povrchu, dokonce i při nízkých zimních teplotách (– 70 °C)
- instalační mazadlo na vodní pumpy a jiné uzávěry těsnění
- chrání a předchází u šroubu a matic zadření
- udržuje požární hadice ve výborném stavu

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N201102	Silgrease	75 ml	MAZADLA
N201901	Silgrease pistole	KS	NÁŘADÍ







UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.