

SLG

VODĚODOLNÉ SILIKONOVÉ MAZADLO

- 100% tuk se silikonovou pryskyřicí.
- Univerzální mazivo, nezmýdlňuje.
- Nerozpustný ve vodě, netavitelný.
- Elektrický izolant.
- Teplotní odolnost od -50°C to + 200°C.
- Netavitelný a zabraňuje opotřebení.
- Zabraňuje přimrzání a zaseknutí.
- Chrání proti rzi a chemikáliím.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

SILGREASE

Základní informace

SILGREASE je silikonový tuk vysoké kvality – netavitelný – s mimořádnými vlastnostmi. Jednoduše, rychle a bezpečně použitelný. Vzhledem k jeho vysoké viskozitě použitelný jako tenký film či ve větší výplňové vrstvě. SILGREASE je úplný elektrický izolant, izoluje proti vodě a stejně tak je i ideálním prostředkem ochrany proti korozi. A to při účinnosti v rozsahu od -50 °C do +200 °C. SILGREASE udržuje pružnost plastu

a kaučuku a prodlužuje jejich životnost. SILGREASE se nerozpouští ve vodě a tak je vhodný pro dlouhodobé použití ve venkovním prostředí. SILGREASE je bez zápachu a chuti a tak jej lze použít i tam, kde se přichází do styku s pitnou vodou. SILGREASE je netvrdnoucí tuk s obsahem silikonové pryskyřice, který nemůže vyschnout. Vzhledem k jeho vysokým elektrickým izolačním vlastnostem vyhovuje SILGREASE podmínkám vojenské specifikace MIL-S-8660B.

Technické informace

Barva: bílá / transparentní světlá
Zápach, chuť: Žádný
Penetrace: 225 mm v klidovém stavu
270 mm v pohybu
240 mm s účinností po 24 hodinách při 200 °C
Elektrická rezistence: 10¹⁵ Ohm/cm
Dielektrická konstanta: 2,6

Bod tání: Žádný
Průrazné napětí: 19,5 kV/mm
Odolnost vůči působení teplot: - 50 až + 200 °C
Prchavé složky: žádné
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELE.

Aplikace a Použití

- Všeobecná údržba, průmysl:
- udržuje těsnění měkké a pohyblivé
- maže a chrání všechna místa citlivá na vodu a korozi – kloubové spoje okenních mechanismů, části motoru strojů, zařízení v M a R, relé, vypínače
- chrání gumové hadice proti vysychání
- předchází přilepení a přimrznutí těsnění posuvných střech
- vzhledem k jeho tepelné odolnosti nevytéká ven ani nešpiní místa okolo aplikace
- vhodný pro voděodolné a vzdušné mechanismy – světlá aut, šroubované spoilery. Umožňuje větší pohyblivost a flexibilitu těchto částí. I demontáž je jednoduchá. Přebytečná vazelína se jednoduše očistí SAFETY CLEANEM.
- nenapadá lak auta, je ideální pro svařovací práce, např. prahy, panty dveří, křídla a elektrických drátů
- zjednodušuje montáž pneumatik, chladicího systému, suspenzních těsnění pro výfuky, použití SILGREASU předchází skřípání, pištění a vrzání a udržuje ložiskové kuličky měkké a pohyblivé
- nepoškozuje materiál, protože neobsahuje žádné prchavé ani rozpínavé silikony
- vhodný pro údržbu proti penetraci tekutin, oxidací a zkratu (předchází přeskočení jiskry) u krytu kabelů, rozvaděčů, motorů, řídicích jednotek, pojistek, vysokonapěťových ochran, PCB, zapalovacích svíček
- nelepivý, lehce odstranitelný, použitelný na všechny druhy povrchu, dokonce i při nízkých zimních teplotách (- 50 °C)
- instalační mazadlo na vodní pumpy a jiné uzávěry těsnění
- chrání a předchází u šroubu a matic zadření
- udržuje požární hadice ve výborném stavu

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N201102	Silgrease	75 ml	MAZADLA
N201901	Silgrease pistole	KS	NÁŘADÍ

