

NWS

EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE S KERAMICKÝM PLNIVEM

- Pro rychlé opravy
- Utěsňuje trhliny, díry a průsaky
- Opravuje povrchové škody
- Vhodná pro většinu materiálů
- Přílné i na vlhkém podkladu (dokonce pod vodou)



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NOVA WET STICK

VŠEOBECNÉ INFORMACE

NOVA WET STICK je epoxidová pryskyřice s keramickým plnivem, ideální pro rychlé opravy, dokonce i pod vodou. Přílné na většině podkladů, jako je např. kov, tvrdý plast, dřevo, sklo, kámen. Do

vytvrzeného materiálu lze vrtat, lze jej brousit smrkovým papírem, dávat do něj čepy a lakovat jej. Po vytvrzení je NOVA WET STICK velmi dobře chemicky odolná a je elektrickým izolátorem.

TECHNICKÁ DATA

Složení: epoxidová pryskyřice a keramický prášek
 Viskozita: tvrdá pasta
 Barva po vytvrzení: bílá
 Doba pro zpracování: 30 minut
 Chemická odolnost: úplná po 24 hodinách mj. vůči alkoholu, esteru, slané vodě, olejům, většině kyselin a louhů (viz. seznam chemické odolnosti)
 Tepelná odolnost:
 - od -50 °C do +120 °C
 - krátce do +150 °C

- pokud je požadována vyšší tepelná odolnost, radíme Vám použít náš NOVA TITAN STICK
 Pevnost v tahu: - (DIN 53283): 62 N/mm²
 Odolnost vůči tlaku - (DIN 5328183): 75 N/mm²
 Tvrdost shore D: 65
 Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list
 URČENOU POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

POUŽITÍ

- Odstranit barvy, oxidace nebo rez.
- Vybrousit trhliny do tvaru V a na konci navrtat.
- Obrousit povrch (+/- P80).
- Pokud je to možné, odmastit pomocí Novatio Safety Clean nebo Novatio Clean Spray.
- Odříznout požadované množství.
- Dobře prohníst, dokud nezískáte homogenní barvu.
- Než NOVA WET STICK vytvrdne, lze ji perfektně vyhladit pomocí Novatio Safety Clean.
- Nanést výrobek špachtlí nebo jiným předmětem a dobře přitlačit.
- Po 24 hodinách je NOVA WET STICK zcela vytvrzená a dá se jednoduše opracovávat.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N638050	Nova Wet Stick	tuba 115 g	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

