TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

RSK

RUST SHOCK

VÝKONNÝ CHEMICKÝ KLÍČ

- Pro všechny aplikace, kde musí být povoleny závitové spoje.
- Rychlá a snadná penetrace - proniká do pórů materiálu.
- Uvolňuje zrezivělé části během sekund smršťovacím - podchlazovacím efektem.
- Ekologicky neutrální pohonná látka.
- Rozpouští částice rzi a nezanechává zbytky.
- Neobsahuje silikony, tuky a kyseliny.
- Lze použít na šrouby, matice, závěsy, kuličková ložiska a všechna zrezivělá spojení.

Základní informace

RUST SHOCK je výkonný chemický klíč, který vám pomůže odstranit rzi a uvolnit zaseknuté šroubové spoje. RUST SHOCK funguje tam, kde selžou běžné výrobky na bázi minerálních olejů a kde dosud nebylo možné uvolnit šroubové spoje jinak než mechanicky (bruska, svařovací nebo řezací hořáky). RUST SHOCK rychle a účinně proniká rzí, olejem, ztvrdlým uhlíkem a mastnotou, což je ideální pro každou aplikaci, kde konvenční odstraňovač rzi selže. Jeho rychlý a efektivní výkon je založen na dvojnásobné funkci: při aplikaci RUST SHOCK vytváří chladicí a smršťovací účinek na zrezivělé nebo zkorodované části. V kombinaci s vysokou penetrační schopností může produkt snadno proniknout hluboko i do těch nejmenších mezer.

Technické informace

Forma: aerosol
Barva: bezbarvá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutí: - 60 ° C
Teplota vznícení: 360 ° C
Dolní mez výbušnosti: 0,6 Vol%
Horní mez výbušnosti: 10,9 Vol%
Tlak páry (při 20 ° C): 3900 hPa
Hustota (při 20 ° C): 0,6 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: plně mísitelný
Organická rozpouštědla: 98,4%
VOC (EC): 98,35%
Skladujte v suchu, chladu a mrazuvzdorně.
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- APLIKACE: RUST SHOCK lze použít na šrouby, matice, závěsy, kuličková ložiska a všechny rezavé aplikace ve všech průmyslových odvětvích a odvětvích údržby. Uvolňuje zaseknuté šroubové spoje. Použitelné pro šroubové závity všeho druhu, závlačky, závěsy, jezdce, bowdeny, ventily výfukových plynů atd. Používá se všude tam, kde konvenční odstraňovač rzi selže.
- POUŽITÍ: Odstraňte mechanicky hrubé znečištění. Před použitím dobře protřepejte. Zkorodované části silně nastříkejte ze vzdálenosti 10-15 cm a nechte působit cca. 1-2 min. Díky silnému chladicímu účinku až do -40 ° C vznikají jemné mikrotrhliny, kterými účinná látka proniká a rozbíjí rez. V případě potřeby postup opakujte.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
T261001	Rust Shock	500ml	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkretní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.