

TMC

SPECIÁLNÍ PRŮHLEDNÁ SMRŠTITELNÁ HADICE

- Poskytuje silné a vodovzdorné spojení
- Přizpůsobí se každému tvaru
- Vyvinuto pro případy, kdy se žádá průhledné spojení



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

THERMOFLUX CLEAR

VŠEOBECNÉ INFORMACE

THERMOFLUX CLEAR je průhledná, pružná, dvoustěnná a pomocí tepla smrštiteľná hadice s vnitřní roztavitelnou vrstvou, která byla vyvinuta pro stálé a vodotěsné zapouzdření širokého spektra dílů a součástí. THERMOFLUX CLEAR umožňuje viditelnost a ochranu dílů a součástí, které musí

být během provozu přezkušovány.

Tuhý vnější obal má nejen lesklý povrch, ale i vynikající mechanické vlastnosti s vysokým mezerovým odporem. Vysoký stupeň smrštiteľnosti umožňuje výrobku pokrýt celou škálu nepravidelných tvarů s různými rozměry pomocí pouhých sedmi velikostí.

TECHNICKÉ INFORMACE A BELENÍ

Teplota zpracování: - 55 °C 150 °C
Teplota smršťování: 125 °C
Smrštiteľnost: v poměru 3:1
Pevnost v tahu: ISO 37 11,5 MPa
Tažnost: ISO 37 - 490%
Ohebnost: Ohebný
Elektrická pevnost: IEC 243 30 MV/m
Specifický el. odpor: ASTM D 876 1×10^{13} Ohm/cm
Obtížně hořlavý ASTM D 876, ASTM D 2671
vnější vrstva: Ne
vnitřní vrstva: Ne

Odolnost proti chemikáliím: ISO 1817, ISO 37
Navlhání: za 24 hodin při 23 °C
hydr. kapalina: Dobrá
let. benzín F40: Dobrá
maz. olej O - 149: Dobrá
nafta F54: Dobrá
délka: 1,22 m

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

APLIKACE A POUŽITÍ

- ochrana proti povětrnostním vlivům pro celou řadu elektrických a elektronických součástí včetně kabelových stromů
- průhledná izolace spojů součástí, které potřebují provozní kontrolu
- zakrytí všech druhů spojů a součástí

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N820320	ThermofluxClear 3,2mm	1,22m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N820480	ThermofluxClear 4,8mm	1,22m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N820640	ThermofluxClear 6,4mm	1,22m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N820940	ThermofluxClear 9,4mm	1,22m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N821270	ThermofluxClear 12,7mm	1,22m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N821910	ThermofluxClear 19,1mm	1,22m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N822540	ThermofluxClear 25,4mm	1,22m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY

