

SBF

TEKUTÉ TĚSNĚNÍ

- To pravé těsnění jakéhokoli tvaru dostupné v několika minutách.
- Omezuje zásoby a předchází zkažení tmelu.
- Vyplňuje nepravidelnosti a netěsnosti.
- Okamžitý výsledek ve vodních - a vzduchotěsných spojkách.
- Odolá chemikáliím a vysokým tlakům až do 360 kg/cm².
- Zůstává pružný a stálý při teplotách od -60°C do +260°C (červený SEAL & BOND FLEX-SIL až do +330°C).
- Snadno rozebíratelný.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

SEAL & BOND FLEX-SIL

Základní informace

SEAL & BOND FLEX-SIL je vynikající silikonový tmel na bázi octové kyseliny s výbornou přilnavostí a lepicí schopností na různých materiálech. SEAL & BOND FLEX-SIL má vysoký stupeň elasticity, jakož i dobrou chemickou a tepelnou odolnost.

SEAL & BOND FLEX-SIL neobsahuje žádné škodliviny a po použití je ho možno dokonale uzavřít krytem, který je dodáván spolu s ním.

Technické informace

Základ: MEKO free silikon.
 Barva: černá.
 Hustota (DIN EN ISO 2811-1): 1,11 - 1,28 g/ml.
 Tvorba slupky: cca. 8 min.
 Doba vytvrzování: +/- 3 mm/h.
 Tvrdost (DIN 53505): 38 ± 6 Shore A.
 Objemové smrštění (31 DIN EN ISO 10563): ≤ 4 %.
 Teplota zpracování: +5°C až +35°C.

Chemická odolnost: oleje, tuky, maziva, nafta, benzín, ad blue, IPA, převodové a brzdové kapaliny, nemrznoucí kapalina, voda, pára, topný olej, alkálie, aceton, solné roztoky, lehké kyseliny (do 20%), Optimální spotřeba do: 24 měsíců.
 Skladujte před mrazem nejlépe při +5°C to +25°C.
 URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
 Bezpečnostní opatření: viz. bezp. list.

Aplikace a Použití

- lepií: motorové a strojní součástky, spojení závitů šroubů, přírubové spoje, vzduchová potrubí, vnitřní a vnější nasávání, kompresory, pumpy, turbíny, transistory, benzínové a vodní pumpy, motorové skříně a kryty ventilových skříní, chladicí systémy, olejové tepelné spalovače, odpadní systémy, tepelné výměníky, ...
- izolace a zvlhčení chrání elektrické kontakty na hácích vlečných zařízení
- utěsňování mezer mezi deskami
- utěsňování mezer zadních světel na karoseriích
- zabránění korozi při montáži antén, kabelových systémů apod.
- zabráňuje galvanizaci
- lepení lehkých dílů na neporézní materiály
- SEAL & BOND FLEX-SIL lepií: ocel, hliník, galvanizovanou měď, mosaz, bronz, nátěr, sklo, keramiku a různé typy syntetických materiálů
- SEAL & BOND FLEX-SIL je odolný vůči: olejům, tukům, mazadlům, benzínu, petroleji, transitorům a brzdovým roztokům, vodě, páře, nemrznoucím složkám, palivovému oleji, zásadám, solným roztokům, slabým kyselinám (20%), glykolu, fluor-chlor-methanu, butanu, ...
- Pro optimální přilepení by měl být povrch odmaštěn a bez koroze

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N573106	Seal & Bond Flex-Sil	310 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
N574106	Seal & Bond Flex-Sil	310 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

