

ACB

KONCENTROVANÉ ROZPOUŠTĚDLO A ČISTIČ

- Vysoce ekonomický nekorozivní odmašťovač.
- Použitelné na všechny voděodolné povrchy.
- Účinně rozpouští i suché olejové vrstvy.
- Zvláště vhodné pro přípravu povrchů před nanášením barvy a laku.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

AQUA CLEAN BLUE

Základní informace

AQUA CLEAN BLUE je velmi ekonomický nekorozivní odmašťovač vhodný pro většinu voděodolných povrchů, kde účinně odstraňuje suché olejové vrstvy, řezné a obráběcí kapaliny atd. Je zvláště vhodný pro přípravu povrchu před nanášením barev a laků. AQUA CLEAN BLUE účinně odstraňuje hmyz z čelního skla a karoserie auta. Na mastné a mastné vrstvy

působí jako emulgátor. Nečistoty v tomto procesu ztratí spojením s povrchem a vzniklá emulze se odstraní setřením nebo opláchnutím.

Pro méně náročné aplikace lze AQUA CLEAN BLUE ředit vodou až 1:20. Může být použit v blízkosti otevřeného ohně, jisker a zdrojů tepla.

Technické informace

Zápach: charakteristický
 Hodnota pH (při 20 ° C): 13,0 - 14,0.
 Teplota tání: cca. 0 ° C.
 Počáteční bod varu: cca. 100 ° C.

Bod vzplanutí: 43 ° C.
 Hustota (při 25 ° C): 1,02 g/cm³.
 Rozpustnost ve vodě: zcela mísitelný.
 Dynamická viskozita (při 25 ° C): < 10 mPas.
 Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
 Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- Je vhodné AQUA CLEAN BLUE nanášet na očištěné povrchy stříkáním, kropením, roztíráním nebo pomocí parního nebo tlakového mycího zařízení. Účinnost při zahřátí na 80 ° C stoupá až o 50%. Můžeme tedy zvýšit poměr vody v pracovním roztoku. Nechte působit 30-60 sekund podle struktury znečištěných nečistot. Poté povrch opláchněte a otřete dosucha.
- TABULKA ŘEDĚNÍ : A B C D E
- ČÁSTI VODY : 1 2 5 10 20
- Poměry ACB: 1 1 1 1 1
- Ředění povrchu
- Obráběcí stroje A-B
- Potravinářské stroje B-C
- Podlahy D
- Kartáčovací stroje E
- Plachty C-D
- Balicí stroje E
- Parní čištění E
- Hutní materiál A-B
- Kotoučové pily B
- Pro čištění nepřilís mastných povrchy E

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
T121005	Aqua Clean Blue	5l	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

