

WLB

VÍCEÚČELOVÝ TUK ODOLNÝ VODĚ A TEPLU

- Víceúčelové mazivo s PTFE
- Snižuje opotřebení a tření pohyblivých částí
- Dlouhotrvající ochrana ložisek, náprav, řetězů, pantů,...
- Vynikající penetrační vlastnosti
- Voděodolný - nelze smýt
- Zabraňuje oxidaci a korozi
- Používá se pro aplikace při teplotách mezi -20°C a 130°C
- Ideální pro těžko dostupná místa.



WHITE LUBE 2600

Základní informace

WHITE LUBE 2600 je bílé víceúčelové mazivo z PTFE, které se skládá z lithného mýdla a přísad. Díky speciálnímu složení je WHITE LUBE 2600 extrémně odolný vůči teplu, párá a vodě. Nabízí dlouhodobou ochranu ložisek, kol, náprav, řetězů, závěsů a všech pohyblivých částí. WHITE LUBE 2600 lze rovnoměrně nanášet i na obtížně dostupná místa.

Účinně zabraňuje korozi a oxidaci ošetřených částí. WHITE LUBE 2600 nabízí vynikající penetrační vlastnosti, což z něj činí ideální produkt pro aplikace, jako je mazání strojů a pohyblivých částí. Mazivo je v první fázi po aplikaci řídký olej a mění se na tukovou vrstvu. Díky své struktuře nelze WHITE LUBE 2600 snadno opláchnout, a je proto ideální pro každou aplikaci, kde je zapotřebí trvalé mazání.

Technické informace


Forma: aerosol
Vzhled: bílá vazelína
Základ: lithiové mýdlové mazivo, přísady
Pohonná látka: propan - butan
Barva: bílá
Zápach: charakteristický
Bod varu: - 44,5°C
Dolní mez výbušnosti: 0,8 % obj.
Horní mez výbušnosti: 10,9 % obj.
Bod vzplanutí: - 97 °C
Tlak par (při 20 °C): 3300 hPa
Tlak (při 20 °C): 4 bar

Teplota vznícení: > 200°C
Organická rozpouštědla: 75 %
Obsah pevných látek: 39,3 %
Bod skápnutí: 190 °C
Klasifikace NLGI: 2
Zatížení 4kuličkového sváru (IP239): 260 kg
Aplikační teplota: 10°C - 35°C
Vzor stříkání: proud, nekapající tuk
Trvanlivost: 12 měsíců
Skladování: v chladu (10°C - 20°C) a v suchu.
Bezpečnostní opatření: viz Bezpečnostní list
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- **POUŽITÍ:**
- K mazání ložisek, náprav, podběhů, závěsů, okenních kluzáků, zámkových mechanismů, částí strojů, ...
- Lze použít na regulátory spojky a plynu, kabely rychloměru, převodovky, pedály, kuličková ložiska, převody motocyklů, ...
- Všude tam, kde je časté působení tepla, vody nebo vlhkosti. Pro ventilátory, převody, ložiska, dopravní pásy, atp. .
- **APLIKACE:**
- Používejte při pokojové teplotě (10°C - 35°C).
- Před použitím plechovku dobře protřepejte.
- Naneste na ošetřovanou oblast/část.
- Rozpouštědlo nechte odpařit cca. 5 minut.
- Přebytečné mazivo odstraňte hadříkem.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
T231111	White Lube 2600	500ml	MAZADLA



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.



MAZADLA

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

