

SIG

UNIVERZÁLNÍ ČIRÝ SILIKONOVÝ TUK

- Netavitelné mazivo ze silikonové pryskyřice
- Teplotní odolnost od -40 °C až 250 °C
- Elektricky izoluje
- Bez zápachu a bezbarvý
- Velmi dobře odolává rozpouštědlům, chemickým činidlům a vodě
- Chrání kovy před rzi, nenapadá plasty/gumu
- Certifikace NSF H1.



SILICO GREASE H1

Základní informace

SILICO GREASE H1 je průsvitné silikonové mazivo bez zápachu, formulované pro použití v různých průmyslových odvětvích. Neobsahuje žádná abrasiva, rozpouštědla ani těžké silikony.

SILICO GREASE H1 vytváří pružnou, izolační a ochrannou vrstvu, díky níž je ošetřený povrch odolný vůči vodě a korozi. Díky speciálnímu složení také velmi dobře odolává rozpouštědlům a dalším chemickým činidlům.

SILICO GREASE H1 lze bezpečně použít na různé materiály, jako je sklo, kov, plasty, pryž a mnoho dalších. Má vynikající teplotní odolnost od -40 °C do 250 °C. Ani při vysokých teplotách se SILICO GREASE H1 netaví a ani netvrdne. SILICO GREASE H1 přilne bezpečně na kovy, keramiku, pryž a syntetiku. SILICO GREASE H1 nenapadá kovy, fenolové a močovinné pryskyřice, polystyren a polyetylen.

Technické informace

SILICO GREASE H1

Forma: pasta.

Barva: průsvitná bílá.

Zápach: bez zápachu.

Bod vzplanutí: > 200 °C

Viskozita (při 25 °C): cca. 1000 mm²/s.

Odpařování (za 24 hodin a při 200 °C): < 2 %.

Zpracovaná penetrace (25 °C): 225/280 (po 60 úderech).

NLGI: 2

Bod tuhnutí: cca. -50 °C.

Teplotní odolnost: -40 °C až 250 °C.

Skladovatelnost: 36 měsíců, skladujte v suchu, chladu a mrazu.

Bezpečnostní opatření: viz Bezpečnostní list.

Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- **APLIKACE:**
- Lze použít pro odstranění vlhkosti z kovů, plastů, skla,...
- Maže ventily a vodárenské čepy. Použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.
- Pro údržbu záběhových provozů vodáren. Vhodný pro těsnění kovových nebo ventilů, žlabů, přesných zařízení.
- Poskytuje vodu odpuzující ochranu a zajišťuje vodotěsnost díky silné konzistenci.
- Snadná aplikace !

- **POUŽITÍ:**
- Povrchy, které byly dříve mazány tukem na minerální bázi, musí být před použitím SILICO GREASE H1 dokonale čisté.
- Pro odmaštění použijte Tech-Masters: Safe Clean a Power Clean.
- Lze ředit až do 10 % v aromatických rozpouštědlech (např. xylén, toluen) nebo chlorovaných (např. perchlorethylen, trichlorethan)
- Nanášejte štětcem či kartáčkem.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
T208100	Silico Grease H1	100g	MAZADLA



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.



MAZADLA

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

