

AFG

VTEŘINOVÉ ČIRÉ GELOVÉ LEPIDLO

- Není třeba zahřívát – žádné pájení – žádné míchání
- Velmi hospodárné
- Vysoká pevnost v tahu
- Lepí během několika sekund
- Bezbarvé spoje.



AL-FIX GEL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

AL-FIX GEL - speciální složení - základem je kyanakrylát. AL-FIX GEL je jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel a jeho hlavní součástí je ethylkyanakrylát monomer. AL-FIX GEL je teplotně stálý od -30°C do 100°C. AL-FIX GEL

je odolný vůči působení rozpouštědel, olejů, benzolu, kolísání teplot a vůči atmosferickým podmínkám. Spoje zhotovené pomocí AL-FIXu mají vysokou pevnost ve stříhu a neprojevuje se u nich smršťování.

TECHNICKÁ DATA

Barva: čirá, průhledná.
 Viskozita: mPa.s Brookfielda při 20 °C: 60.000 - 90.000.
 Specifická hmotnost při 20°C: 1,08 g/cm³.
 Počáteční vytvrzení na hliníku ve vteřinách při 23 °C rel. vlh. 50% N.V.
 60 - 100 s.
 Na gumě: 12 - 25 s.

Na tvrzeném PVC: neurčeno.
 Vzplanutí: DIN 55213 v °C: 87
 Teplotní stálost: - 30 až 100 °C.
 Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
 URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- AL-FIX GEL
 Umožňuje vytváření mimořádně silných spojů mezi téměř všemi materiály mimo polypropylen, polyethylen a fluoru, pokud je plast obsahuje.
 Materiály, které lze slepit: ABS, hliník, bakelit, bronz, butylen, celulóid, chloropren, chrom, Delrin (acetylová pryskyřice), sklo, měď, guma, NBR, neopren, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, polystyren, porcelán, tvrzené PVC, nerezová ocel, ocel.
 AL-FIX GEL je velmi vhodný pro případy, kdy je vyžadováno rychlé slepení s plnicími vlastnostmi.

- Pro pórovité materiály používejte AL-FIX AKTIVÁTOR.

Materiál	Al-Fix / Al-Fix Gel
Kov	** / *
Umělá hmota	** / *
Guma	** / *
Dřevo	*1 / **
Sklo	** / **
Keramika	*/ *
Kůže	*/ **

** = vynikající
 * = dobrý
 1 = s použitím Al-Fix Aktivátor

Objednávací číslo	Název	Balení	Zařazení
N501101	AL-Fix Aktivátor	150 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
N501205	AL FIX GEL	20 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

