

FFP

PRIMER PRO ÚPRAVY POVRCHŮ PŘED LEPENÍM

- Pro povrchové úpravy obtížně lepitelných materiálů (např. Polyethylen, polypropylen, PTFE)
- K lepení plastů a silikonů.
- Okamžitá vynikající síla.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

FAST FIX PRIMER

Základní informace

FAST FIX PRIMER je přípravek na bázi rozpouštědel pro ošetření citlivých povrchů, jako je polyethylen,

polypropylen nebo PTFE.

S FAST FIX PRIMER lze obtížné povrchy slepit přednostně s lepidlem FAST FIX-S.

Technické informace

Chemická báze: alifatické rozpouštědlo
Barva: bezbarvý
Forma: aerosol
Zápach: charakteristický

Nádoba je pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.
Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.

Hustota (při 20 ° C): 0,7 g / g/cm³

Viskozita: < 20 mPas

Bod vzplanutí: -10°C (DIN 55213)

Určeno pouze pro profesionální uživatele.

Aplikace a Použití

- Důkladně očistěte povrch - nejlépe výrobkem MULTIFOAM.
- FAST FIX PRIMER nastříkejte na povrch.
- Postříkejte dvakrát nebo třikrát lehce po povrchu a nechte PRIMER odpařit.
- Pokud by pouze jedna část měla sestávat z citlivého materiálu, ošetřujte pouze tento obtížný povrch.
- Naneste lepidlo na neošetřený povrch.
- Naneste nejlépe lepidlo FAST FIX-S během přístých 20 minut a spojte díly dohromady.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
T501014	Fast Fix Primer	50ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

