

ETA

PROFESIONÁLNÍ ELEKTRO OCHRANA

- Odolná proti povětrnostním vlivům.
- Vysoká dielektrická pevnost.
- Vysoce elastická.
- Samozhášecí a bezolovnatá.
- Vysoce odolná proti slunci, vodě, oleji, kyselinám, alkáliím a žíravinám.



ELECTRO TAPE FLEX

Základní informace

ELECTRO TAPE FLEX je vinylová páska, která se vyznačuje mimořádnou tenkostí pouze 0,18 mm. Vysoce odolná povětrnostním vlivům. ELECTRO TAPE FLEX vykazuje vysoký výkon i při chladném počasí. Svoji silou a případnou tloušťkou poskytuje větší mechanickou a elektrickou ochranu.

ELECTRO TAPE FLEX je samozhášecí. Pásku lze použít i jako primární izolaci pro spoje vyšší než 600 voltů. ELECTRO TAPE FLEX je vynikající ochranný plášť na všech typech spojů.

Technické informace


Barva ČERNÁ :
Tloušťka: 0,21 mm
Pevnost v tahu: 35N/cm
Tažnost: 300%
Přilnavost k oceli: 2,2 N / cm
Přilnavost k podložce : -7°C: 5,5 N / cm
Hořlavost: Max. 4 sec.
Označování: Max. 3 mm
Teplota:
Maximální: 80°C (UL510), 105°C (CSA 22,2 no.197)
Minimum: -10°C (UL510), -18°C (CSA 22,2 no.197)
Izolační pevnost:
Standard: 10.000 V
Mokrý: 9.000 V
Dielektrická konstanta: 3,2
Power faktor: poměr síly skutečného výkonu 0,01
Izolační odpor: 1x10⁶ MOhm.

Ostatní BARVY :
Tloušťka: 0,18 mm
Pevnost v tahu: 30N/cm
Tažnost: 200%
Přilnavost k oceli: 2,2 N / cm
Přilnavost k podložce : -7°C: 11 N / cm
Hořlavost: Max. 4 sec.
Označování: Max. 2,5 mm
Teplota:
Maximální: 80°C (UL510), 105°C (CSA 22,2 no.197)
Minimum: -10°C (UL510), -18°C (CSA 22,2 no.197)
Izolační pevnost:
Standard: 7.500 V
Mokrý: 6.800 V
Dielektrická konstanta: 3,2
Power faktor: poměr síly skutečného výkonu 0,01
Izolační odpor: 1x10⁶ MOhm.
Splňuje normy:
ASTM D 3005, Type II, ASTM D 1000, HH-1595C / A-A-55809A,
EN 60454-3-1, Type 11, UL 510, CSA C 22.2 no. 197.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

Aplikace a Použití

- Poskytuje základní izolaci spojů do 600 voltů.
- Použití jako ochranný vnější plášť
- Vynikající pro aplikace při nízkých teplotách
- Izolace a ochrana elektrických spojů a kabelů
- Ochrana proti korozi kovových potrubí
- Provizorní opravy hadic
- Izolace elektrických částí
- Zlepšení ochrany elektroinstalací proti vodě.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
T587101	Electro Tape Flex černá	19 mm x 20 m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
T587401	Electro Tape Flex hnědá	19 mm x 20 m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
T587501	Electro Tape Flex modrá	19 mm x 20 m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
T587701	Electro Tape Flex červená	19 mm x 20 m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
T587831	Electro Tape Flex žluto/zelená	19 mm x 20 m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

