

TMX-MPM

SILNOSTĚNNÁ IZOLACE KABELŮ

- Poměr smrštění 3/1 .
- Skládá se ze dvou vrstev
- Izoluje, chrání a těsní
- Jednoduchá aplikace plynovou lampou nebo horkým vzduchem
- Má vynikající odolnost vůči chemikáliím kyselinám a alkáliím



THERMOFLUX MPM

VŠEOBECNÉ INFORMACE

THERMOFLUX MPM je částečně pružná, horkem se smršťující hadice s vnitřním roztavitelným těsnícím materiálem za účelem vodotěsného zapouzdření celé řady dílů při zvýšené teplotě. Vnitřní stěna se taví při zahřátí a při ochlazení je rovnoměrně natlačena do mezer smrštěním

vnější stěny, takže zapouzdří vnitřní díl silnou vodotěsnou vrstvou. Rozmezí provozních teplot od - 60 °C do +145 °C a poměr smrštění 3/1 znamená, že pouzdro tvoří vynikající ochranu pro celou řadu nepravidelných tvarů o různých rozměrech.

TECHNICKÁ DATA

Rozsah provozních teplot: - 60 °C až +145 °C
 Teplota smršťování: 135 °C .
 Poměr smrštění: 3/1.
 Pevnost v tahu: 18,6 MPa.
 Tažnost k prasknutí ISO 37: 400%.
 Pružnost částečná.
 Elektrická pevnost IEC 243:35MV/m (VDE 0303P13)
 Elektrický odpor: 10¹⁸ ohm/cm.
 Těžko zapalitelný ASTM D876, ASTM D 2671.
 Vnější stěna: žádné kapání, popraskání nebo vytékání.

Odolnost vůči chemikáliím: ISO 1817 a 37.
 Nasákavost vůči vodě: 24h při 23°C.
 Hydraulická kapalina velmi dobrá.
 Letecký benzín F40: dobrá.
 Nafta F45: dobrá.
 Maz. olej O-149: dobrá.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

POUŽITÍ

- THERMOFLUX MPM může být použit pro všechny elektrické aplikace: kabely, spoje, pro izolaci, ochranu a utěsnění. Může být použit pro všechny aplikace, které jsou v kontaktu s chemikáliemi nebo zemními alkáliemi. Chrání kovové potrubí před korozí a opotřebením.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N810250	ThermofluxMPM 25mm /8mm	1 m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N810370	ThermofluxMPM 37mm /12mm	1 m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N810500	ThermofluxMPM 50mm /18mm	1 m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N810700	ThermofluxMPM 70mm /22mm	1 m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N810900	ThermofluxMPM 90mm /30mm	1 m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N811150	ThermofluxMPM 115mm /35mm	1 m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N811400	ThermofluxMPM 140mm /45mm	1 m	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

