

PEV

PROFESIONÁLNÍ AKRYLÁTOVÁ BARVA NA PRUŽNÉ A PLASTOVÉ POVRCHY

- Vhodné pro použití na plast, kov, kůži, lakované díly a smíšený materiál
- Výjimečná přilnavost bez popraskání
- Vysoce odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Výborná flexibilita - Rychlé schnutí
- Poskytuje vysoké krytí.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

PAINTECH EVO

Základní informace

PAINTECH EVO je vysoce účinná akrylová barva a základní nátěr s vysokou přilnavostí na různé materiály, jako jsou plasty, kovy a mnoho dalších materiálů. Barvy PAINTECH EVO jsou speciálně navrženy pro vytvoření dokonale dokončeného vzhledu dílů a pro obnovení původního vzhledu po opravách.

PAINTECH EVO se snadno nanáší pro každého uživatele a nabízí vysoké krytí bez popraskání. Je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům a také poškrábání. PAINTECH EVO je také vhodná pro obnovu kožených dílů, přístrojových desek a panelů v interierech. PAINTECH EVO lze kombinovat s vodou ředitelnými rozpouštědly a primery.

Technické informace

Forma: aerosol
Základ: modifikovaná akrylová pryskyřice
Barva: viz označení na obalu
Povrchová úprava: matná
Zápach: rozpouštědlem
Počáteční bod varu: < 0°C
Bod vzplanutí: < 0°C
Teplota samovznícení: > 300°C
Dolní mez výbušnosti: 1,9 % obj.
Horní mez výbušnosti: 15 % obj.
Hustota: 0,75 g/cm³
Relativní hustota: 0,75
Teplotní stabilita: 150°C (špičky 1h 200°C)
Odolnost vůči benzínu: neodolává

Přilnavost: ABS, PVC, PP, PE, železné a neželezné kovy
Teoretická vydatnost při navrhované tloušťce: 0,8 - 1,2 (v závislosti na barvě a lakovaném povrchu)
Maximální tloušťka: 25/30 mikronů
Schnutí na dotek: 15 - 20 minut
Schnutí do hloubky: 24/36 hodin v závislosti na tloušťce
Skládjte na suchém místě bez mrazu
Určeno pouze pro profesionální uživatele !
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list

Aplikace a Použití

- AUTOMOTIVE:
- PAINTECH EVO je ideální pro použití na:
 - spoilery, zpětná zrcátka, krycí mřížky, nárazníky
 - výlisky chladičů a vnitřní díly nákladních automobilů,
 - motocyklové díly, lodní díly, díly zemědělských strojů, atd.
- PRŮMYSL:
- PAINTECH EVO je vhodný pro opravy škrábanců u:
 - Oken, okapů, spotřebičů, radiátorů, nábytku
 - Pro průmyslové stroje a zařízení.
- POUŽITÍ:
- Výrobek používejte při 20-25 °C.
- Před použitím spray několik minut protřepejte.
- Stříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm a držte spray ve svislé poloze.
- Pro dosažení stejnoměrného nanášení během aplikace občas protřepejte.
- Nanášejte lehkými a křížovými se průchody, nejprve svisle a poté vodorovně.
- V případě nízkých teplot zahřejte spray ve vodní lázni o teplotě 20-25 °C.
- Barvu lze odstranit acetonem nebo nitrem.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T120202	Paintech Evo šedý	500ml	Viz potisk + 24 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ
T120213	Paintech Evo antracit	500ml	Viz potisk + 24 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ
T120222	Paintech Evo černý	500ml	Viz potisk + 24 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ
T120232	Paintech Evo bílý	500ml	Viz potisk + 24 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ
T120242	Paintech Evo červený	500ml	Viz potisk + 24 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

