

SAF

VÍCEÚČELOVÉ ROZPOUŠTĚDLO A ČISTIČ

- Nezanechává mastný film.
- Rychlé, důkladné a bezpečné odmaštění a čištění.
- Lze použít na lakované povrchy, vinylové, skleněné, gumové, umakartové a plastové materiály.
- Rychlé schnutí.
- Velmi hospodárné.
- Odstraňuje lepidla, tmely, oleje, tuky, silikon, vosk, dehet, parafín, tiskařské barvy, ...



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

SAFE CLEAN

Základní informace

SAFE CLEAN je bezpečné a rychlé víceúčelové rozpouštědlo - odmašťovadlo a čistič. Nezanechává žádný olejový film. Výrobek SAFE CLEAN je velmi hospodárný a vysoce účinný čisticí prostředek

na bázi 100% alifatických uhlíkových kyselin, které neobsahují žádná recyklovaná rozpouštědla. SAFE CLEAN je bezpečný pro použití na kovu a většině plastových i lakovaných povrchů, vinylu a skle.

Technické informace

AEROSOL:

Skupenství: Aerosol
 Barva: Podle označení výrobku
 Zápach: charakteristika
 pH: Směs není polární/aprotická.
 Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 82 °C (propan-2-ol)
 Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,6 - 12 Obj. %
 Bod vzplanutí: 13 °C
 Teplota samovznícení: 270 °C
 Tlak par (při 20 °C): 1 hPa
 Hustota (při 20 °C): 0,79 g/cm³
 Rozpustnost ve vodě: nemísitelný nebo jen málo mísitelný.
 Aerosoly: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout.
 Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE !

TEKUTÝ:

Barva: Podle označení produktu
 Zápach: charakteristický
 pH: Směs není polární/aprotická.
 Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 82 °C (propan-2-ol)
 Bod vzplanutí: 13 °C
 Teplota samovznícení: 270 °C
 Dolní mez výbušnosti: 0,6 % obj.
 Horní mez výbušnosti: 7 % obj.
 Hustota (při 20 °C): 0,771 g/cm³
 Tlak par (při 20 °C): 1 hPa
 Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný nebo jen málo mísitelný.
 Hořlavost: Vysoko hořlavý.
 Skladovatelnost: 12 měsíců, skladujte v suchu, chladu a mrazu.
 Bezpečnostní opatření: viz Bezpečnostní list.

AEROSOL NSF:

Skupenství: Aerosol
 Barva: Podle označení výrobku
 Zápach: charakteristika
 Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 82 °C
 Bod vzplanutí: -9 °C
 Teplota samovznícení: > 200 °C
 Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,8 - 12 Obj. %
 Tlak páry (při 20 °C): 5 500 hPa
 Hustota (při 20 °C): 0,72 g/cm³
 Viskozita, kinematická (při 40 °C): 20,5 mm²/s

Aplikace a Použití

- AUTOMOTIVE
- Odmaštování a čištění mechanických částí, motorů, brzd, odpružení.
- Čištění nářadí a díleneského vybavení - nenarušuje plasty.
- Odstranění zbytků lepicí pásky.
- Odstranění předchozích mazacích vrstev před opětovným promazáním, např. dveřní panty.
- Bezpečné čištění - nenarušuje nátěr.
- Odstranění lišt a nárazníků bez poškození.
- Odstranění dehtu a jiných nátěrových skvrn z karoserií a plastových dílů.
- Odstraňování mastnot a olejových skvrn z čalounění (nejprve zkонтrolujte stálobarevnost).
- Čištění nátěru a podkladového nátěru před nástríkem.
- PRŮmysl
- Odmaštování a čištění mechanických částí motorů a strojů.
- Odmaštovací a čisticí nástroje a díleneské vybavení, ruční nářadí a stroje.
- Čištění gumových rolí v tiskárnách.
- Rychlé a bezpečné odmaštění železných a neželezných kovů před lepením nebo nátěrem.
- SAFE CLEAN nebude tvorit vrstvu oxidu s lehkými kovy.
- Odstranění nálepek nebo štítků a zbytků lepidla.
- Odstranění mastnot a olejových skvrn z textilu (vždy nejprve otestujte stálost barvy).
- Odstranění zbytků kontaktního lepidla na nábytku.
- Odstranění předchozí vrstvy maziva a oleje před domazáním.

| Objednací číslo | Název | Balení | Použitelnost | Zařazení |
|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| T204001 | Safe Clean Aerosol | 500ml 500ml | Viz potisk + 36 měsíců | ČISTIČE A ODMAŠTOVAČE |
| T204005 | Safe Clean 5l | 5l | Viz potisk + 36 měsíců | ČISTIČE A ODMAŠTOVAČE |
| T204025 | Safe Clean 25l | 25l | Viz potisk + 36 měsíců | ČISTIČE A ODMAŠTOVAČE |
| T204200 | Safe Clean 200l | 200l | Viz potisk + 36 měsíců | ČISTIČE A ODMAŠTOVAČE |

ČISTIČE A ODMAŠTOVAČE

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

