TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

FAB

FAST FIX BLACK

ČERNÉ RYCHLÉ LEPIDLO S VYSOKOU FLEXIBILITOU

- Mimořádně vhodné pro lepení elastických materiálů v kombinaci s tvrdými materiály
- Flexibilní lepení s prodlouženou pracovní dobou
- Teplotní odolnost od -55 °C do +120 °C (krátkodobě 140 °C)
- Vynikající odolnost proti dynamickému zatížení, chemikáliím a vlhkosti
- Vysoká viskozita a velká síla v tahu
- FAST FIX AKTIVÁTOR urychluje vytvrzování



Základní informace

FAST FIX BLACK je černý kyanoakrylát, který má extrémně dobrou přilnavost k většině materiálů a po vytvrzení je mírně elastický. FAST FIX BLACK je odolný vůči rozpouštědlům, oleji, benzenu, vysokým a nízkým teplotním výkyvům.

FAST FIX BLACK je ideální pro aplikace, které přicházejí do pravidelného kontaktu s vlhkostí a jsou po vytvrzení trvale elastické. FAST FIX BLACK nabízí vynikající odolnost vůči dynamickému zatížení, jako jsou nárazy a vibrace. Díky černé barvě jej lze použít i v reproduktorových aplikacích.

Technické informace



Skupenství: Kapalný
Barva: černý
Zápach: charakteristika
Bod vzplanutí: > 80 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (DIN 51757)
Rozpustnost ve vodě: hydrolyzováno
Dynamická viskozita (při 25 °C): 300 - 500 mPas (Brookfield (3/100))
Skladovatelnost: 9 měsíců při pokojové teplotě
Pevnost v tahu na oceli: > 20 N/mm²


Tvrdost Shore D: 65 - 75
Tažnost: > 8 %
Teplotní rozsah: -55 °C až +120 °C
Teplota tání: +165 °C
Doba fixace na:
Hliník: 25 - 45 sekund
NBR: < 25 sekund
Neoprén: < 25 sekund
Konečná pevnost: 24 hodin
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele!


Aplikace a Použití

- Materiály, které lze lepit FAST FIX BLACK: ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celuloid, chloropren, chrom, delrin, sklo, měď, přírodní kaučuk, NBR, Neopren, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, PUR, MUR , Viton, Teflon, polystyren, porcelán, tvrdé PVC, nerez, ocel.
- Ideální pro kovové a pryžové spoje.
- Pro rychlou adhezi přírodního a umělého kaučuku, plastů, kovů, ...
- K lepení pryží a plastů, které čelí vyšším teplotním výkyvům a vlhkosti.
- FAST FIX BLACK umožňuje silnou přilnavost mezi velmi různorodými materiály s výjimkou polyethylenu, polypropylenu, silikonu a fluoru a předměty obsahujícími plasty.
- Pro porézní materiály: použijte FAST FIX AKTIVÁTOR.
- Použití FAST FIX AKTIVÁTORU může vést ke zvýšenému zvlnění adhezního švu a také k možné nižší flexibilitě.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T501120	Fast Fix black 20g	20g	Viz potisk + 9 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY





Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkretní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.