TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

SAG

SAFETY GRIP SPRAY

PROTISKLUZOVÝ NÁSTŘIK

- Bezpečnostní protiskluzový nástřik.
- Čirý, odolný UV záření.
- Aerosolové provedení šetří čas.
- Povrchově upravitelný.
- Pro dočasné i trvalé použití.
- V případě potřeby - odstranitelný.



Základní informace

SAFETY GRIP SPAY je určen pro všechny venkovní i vnitřní aplikace. Ve sprejovém provedení je ideální pro přípravu bezpečného a protiskluzového povrchu. Transparentní strukturu tvoří jemné granulové částice. SAFETY GRIP SPRAY je rychlý pomocník pro většinu povrchů jako jsou schody, podlahy v koupelnách či bazénech, atp. Lze jej aplikovat přímo na kámen, dřevo, kov i cement. SAFETY GRIP SPRAY je dále příhodný v použití všude tam, kde je vyžadován bezpečný úchop rukami - zábradlí, kliky, madla a jiná držadla.

Technické informace

Fyzikální stav: Aerosol
Barva: Podle označení produktu
Zápach: Charakteristický
Stupeň lesku: při úhlu měření 60°
přísl. podle DIN 67530) lesklý: >15 jednotek lesku
Účinnost: Závisí na konzistenci a barvě.
500 ml vystačí na 1,5 - 2,5 m²
Doba schnutí (při 20 °C, 50 % relativní vlhkost vzduchu):
Suché na prach: po cca. 10 minut
Suché na dotek: po cca. 30 minut
Zápalná teplota: 333 °C
Dolní mez výbušnosti: 1 % obj.
Horní mez výbušnosti: 13 % obj.
Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný
Tlak par (při 20 °C): 2 100 hPa
Hustota (při 20 °C): 0,8 g/cm3
Organická rozpouštědla: 88 %
Obsah VOC: 660,0 g/l (88,01 %)
Obsah pevných látek: 12 %
Doba schnutí závisí na okolí
teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce.
naneseného nátěru.
Teplotní odolnost: do 80 °C
UV odolnost: dobrá
Skladovatelnost: Na suchém místě bez mrazu.
(= 10 °C až 25 °C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele!

Aplikace a Použití

- Povrch musí být čistý, bez prachu a mastnoty.
- Sprej opatrně protřepávejte 2 minuty.
- Proveďte testovací nástřik.
- Strukturální hustota a účinek závisí na počtu vrstev a vzdálenosti stříkání.
- Naneste několik tenkých vrstev.
- Lze použít na většinu akrylátových barev.
- Safety Grip Spray lze odstranit pomocí Tech-Masters: Paint Remover.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T166001	Safety Grip Spray 400ml	400ml	Viz potisk + 120 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ







Upozornění

Veškeré informace včetně obrázků jsou poskytovány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby uživatelé bez ohledu na test vhodnosti každého produktu pro vlastní účely. Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost informací a odmítá záruku na vaše konkrétní použití. Záruka, kterou produkty Tech-Masters poskytují, se vztahuje pouze na standardní podmínky prodeje tohoto produktu. Společnost Tech-Masters nemůže v žádném případě nést odpovědnost za náhodné škody nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo prodejem produktu jinému zákazníkovi.