

POC

VYSOCE VÝKONNÝ ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ

- Efektivní čištění těžko přístupných míst.
- Silný tryskový sprej.
- Bezpečné pro kovy a většinu plastů.
- Čistí a odmašťuje během sekund.
- Rychleschnoucí - nezanechává žádné zbytky.
- Pro čištění, kde je vyžadován 100% suchý a čistý povrch.
- Vhodný před použitím lepidel, laků, pásek.
- Povrch lze natřít po jedné minutě



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

POWER CLEAN

Základní informace

POWER CLEAN je účinný a silný čistič a odmašťovač pro odstraňování mastnoty, oleje, nečistot a prachu. Velmi snadno použitelný, rychle působící a hospodárný. Díky silnému tryskovému rozprašovači poskytuje POWER CLEAN vysoce efektivní čištění na obtížně přístupných místech. Odmašťuje a čistí kov, sklo,

keramiku, textilie a mnoho plastů od mastných nečistot. POWER CLEAN rozpouští veškeré mastné a olejové skvrny. POWER CLEAN nezanechává žádné zbytky a velmi rychle schne. Na přetrvávající zbytky nechte POWER CLEAN působit a poté znovu nastříkejte.

Technické informace

AEROSOL

Barva: bezbarvý
Zápach: charakteristický
Počáteční bod varu: 36°C (109-66-0 Pentan)
Tlak (při 20 °C): 5 - 5,5 bar
Bod vzplanutí: -26 °C
Dolní mez výbušnosti: 0,6 Vol%
Horní mez výbušnosti: 13,0 Vol%
Teplota vznícení: > 200°C
Tlak páry (při 20 °C): 246 hPa
Hustota (při 20 °C): 0,75 g / cm³
Viskozita, kinematická (40°C): ≤ 20,5 mm²/s
Organická rozpouštědla: 96,0%
Teplota zpracování: 10 - 35 °C
Skladování: v chladu a suchu (při 10 - 20 °C)

TEKUTÝ

Barva: bezbarvá
Zápach: charakteristický
Rozsah varu: 55,8 - 56,6°C
Bod vzplanutí: < -18 °C
Teplota samovznícení: > 200 °C
Dolní mez výbušnosti: 0,6 % obj.
Horní mez výbušnosti: 13 % obj.
Tlak par (při 20 °C): 246 hPa
Hustota (při 20 °C): 0,72 g/cm³
Organická rozpouštědla: 100%
Aplikační teplota: 10 - 35°C
Skladování: v chladu (10 - 20°C) a v suchu
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele!

Aplikace a Použití

- Použijte při pokojové teplotě a před použitím důkladně protřepejte.
- Nastříkejte na část / povrch, který chcete očistit.
- V některých případech musí výrobky nějakou dobu nasáknout.
- V případě potřeby otřete čistým hadříkem.
- Nechejte odpařit / vysušit.
- Nejprve prosím otestujte produkt ve skryté oblasti.
- Čistič může poškodit barvu a některých plastů!
- Všestrannost POWER CLEANu z něj dělá ideální čistič pro použití ve všech průmyslových odvětvích, opravách a montáži řemesel.
- Je také efektivní v automobilovém průmyslu: brzdy (bubnové a kotoučové brzdy) spojky (obložení spojky a komponenty) součásti motoru, snímače, ...

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
T499001	Power Clean 500ml	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
T499005	Power Clean 5l	5l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

