

SAF

VÍCEÚČELOVÉ ROZPOUŠTĚDLO A ČISTIČ

- Nezanedává mastný film.
- Rychlé, důkladné a bezpečné odmaštění a čištění.
- Lze použít na lakované povrchy, vinylové, skleněné, gumové, umakartové a plastové materiály.
- Rychlé schnutí.
- Velmi hospodárné.
- Odstraňuje lepidla, tmely, oleje, tuky, silikon, vosk, dehet, parafín, tiskářské barvy, ...



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

SAFE CLEAN je bezpečné a rychlé víceúčelové rozpouštědlo - odmašťovač a čistič. Nezanedává žádný olejový film. Výrobek SAFE CLEAN je velmi hospodárný a vysoce účinný čisticí prostředek

Technické informace

AEROSOL:

Skupenství: Aerosol
Barva: Podle označení výrobku
Zápach: charakteristika
pH: Směs není polární/aprotická.
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 82 °C (propan-2-ol)
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,6 – 12 Obj. %
Bod vzplanutí: 13 °C
Teplota samovznícení: 270 °C
Tlak par (při 20 °C): 1 hPa
Hustota (při 20 °C): 0,79 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: nemísitelný nebo jen málo mísitelný.
Aerosoly: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout.
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE !

AEROSOL NSF:

Skupenství: Aerosol
Barva: Podle označení výrobku
Zápach: charakteristika
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 82 °C
Bod vzplanutí: -9 °C
Teplota samovznícení: > 200 °C
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,8 – 12 Obj. %
Tlak páry (při 20 °C): 5 500 hPa
Hustota (při 20 °C): 0,72 g/cm³
Viskozita, kinematická (při 40 °C): 20,5 mm²/s

Applikace a Použití

- AUTOMOTIVE
- Odmašťování a čištění mechanických částí, motorů, brzd, odpružení.
- Čištění nářadí a dílenského vybavení - nenarušuje plasty.
- Odstranění zbytků lepicí pásky.
- Odstranění předchozích mazacích vrstev před opětovným promazáním, např. dveřní panty.
- Bezpečné čištění - nenarušuje nátěr.
- Odstranění lišt a nárazníků bez poškození.
- Odstranění dehtu a jiných nátěrových skvrn z karoserií a plastových dílů.
- Odstraňování mastnot a olejových skvrn z čalounění (nejprve zkontrolujte stálobarevnost).
- Čištění nátěru a podkladového nátěru před nástřikem.

na bázi 100% alifatických uhlovodíků, které neobsahují žádná recyklovaná rozpouštědla. SAFE CLEAN je bezpečný pro použití na kov a většinu plastových i lakovaných povrchů, vinyly a skle.

TEKUTÝ:

Barva: Podle označení produktu
Zápach: charakteristický
pH: Směs není polární/aprotická.
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 82 °C (propan-2-ol)
Bod vzplanutí: 13 °C
Teplota samovznícení: 270 °C
Dolní mez výbušnosti: 0,6 % obj.
Horní mez výbušnosti: 7 % obj.
Hustota (při 20 °C): 0,771 g/cm³
Tlak par (při 20 °C): 1 hPa
Rozpustnost ve vodě: Není mísitelný nebo jen málo mísitelný.
Hořlavost: Vysoce hořlavý.
Skladovatelnost: skladujte v suchu, chladu a mrazu.
Bezpečnostní opatření: viz Bezpečnostní list.

- PRŮMYSL
- Odmašťování a čištění mechanických částí motorů a strojů.
- Odmašťovací a čisticí nástroje a dílenské vybavení, ruční nářadí a stroje.
- Čištění gumových rolí v tiskárnách.
- Rychlé a bezpečné odmaštění železných a neželezných kovů před lepením nebo nátěrem.
- SAFE CLEAN nebude tvořit vrstvu oxidu s lehkými kovy.
- Odstranění nálepek nebo štítků a zbytků lepidla.
- Odstranění mastnot a olejových skvrn z textilu (vždy nejprve otestujte stálost barvy).
- Odstranění zbytků kontaktního lepidla na nábytku.
- Odstranění předchozí vrstvy maziva a oleje před domazáním.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
T204001	Safe Clean Aerosol 500ml	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
T204005	Safe Clean 5l	5l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
T204025	Safe Clean 25l	25l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
T204200	Safe Clean 200l	200l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE