TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
info@tech-masters.cz
www.tech-masters.cz

MOF

MORTAR FIX

PROFESIONÁLNÍ OPRAVNÁ MALTA

- K opravě prasklin a poškozeného zdiva
- Lze použít jako pojivo materiálů
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Po vytvrzení přelakovatelný
- Není potřeba žádná přidaná voda
- Aplikace mezi +5 °C a +40 °C
- Teplotní stálost po vytvrzení: - 40 °C to +80 °C krátkodobě 100°C.
- Pro použití na velké i malé trhliny, odštípnuté hrany, atp. .
- Ideální pro spojování téměř jakéhokoli materiálu.



Základní informace

MORTAR FIX je dvousložková opravná pryskyřice na beton. MORTAR FIX je vhodná pro opravy prasklin a utěsnění spár, jakož i pro upevnění závitových tyčí a armatur. Používá se pro cementové aplikace a bezproblémové opravy betonových podlah, kamene nebo hladkých cihel.
Díky svému speciálnímu složení se jedná o velmi všestranný produkt a lze jej použít uvnitř i venku.

MORTAR FIX je k dispozici v kartuších pro snadnou aplikaci v jakékoli situaci.
Kartuše jsou dodávány se speciálními směšovacími tryskami pro efektivní rozprostření do místa opravy.
Nevyžaduje samostatné míchání, a proto snižuje množství odpadu a rozlití produktu.

Technické informace


KARTUŠE složka A:
Fyzikální stav: pevný
Barva: neurčitá
Vzhled: pasta
Zápach: charakteristický
Dynamická viskozita: >100 000 cP
Tlak par: 1,5 hPa
Relativní hustota: 1,71

KARTUŠE složka B:
Fyzikální stav: pevný
Barva: béžová, černá, bílá, šedá
Vzhled: pasta
Zápach: neurčitý
Teplota tání: 0 °C
Oxidační vlastnosti: neoxiduje
SADT: ≈ 50 °C
Rozpustnost: materiál nerozpustný ve vodě
Relativní hustota: 1,45 g/cm3
Aplikace mezi +5 °C a +40 °C
Teplotní stálost po vytvrzení: - 40 °C to +80 °C krátkodobě 100°C.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- APLIKACE:
  - Vyplňuje praskliny a jiná poškození.
  - Odolný vůči kyselinám - ideální pro průmyslové dlaždice.
  - Opravuje uvolněný kámen.
  - Kotvy zalité do betonu, dveřní kolejnice,...
  - Lze použít pro opravy stropních panelů.
- POUŽITÍ:
  - Kdykoli je to možné, zcela odstraňte prach, volné nečistoty a vlhkost z místa opravy.
  - Odšroubujte uzávěr a zástrčku.
  - Nasaďte dodanou směšovací trysku, vložte kartuši do nástroje Tech-Masters T-Tool Gun a vytlačte materiál přímo do místa opravy.
  - Vytvrzení za normálních podmínek až do 5 °C.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T602701	Mortar Fix 480g	480g	Viz potisk + 12 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ
T602710	Mortar Fix 1kg	1kg	Viz potisk + 12 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ





Upozornění

Veškeré informace včetně obrázků jsou poskytovány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné pro uživatele bez ohledu na test vhodnosti každého produktu pro jejich vlastní účely. Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost informací a odmítá záruku pro vaše konkrétní použití. Záruka, kterou produkty Tech-Masters poskytují, se vztahuje pouze na standardní podmínky prodeje tohoto produktu. Společnost Tech-Masters nemůže v žádném případě nést odpovědnost za náhodné škody nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo prodejem produktu jinému zákazníkovi.