

MT6

VÍCEÚČELOVÝ MAZACÍ PROSTŘEDEK K ODPUZOVÁNÍ VODY A VLHKOSTI

- Super rychlý
- Mazací a Antikorozní
- Ochranný a Uvolňovací
- Odpuzuje vodu, vlhkost
- Čistící kapalina
- Aplikace 360 °
- Guma a plast
- Kovy
- Textil
- Lakované povrchy



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

MULTI TECH 6

Základní informace

Vysoce účinný a rychlý mazací prostředek. Chrání elektronické a kovové části před vodou a vlhkostí. Uvolňuje zkorodované nebo rzí zablokované díly. Vysoce účinný a rychlý mazací prostředek. Čistí mechanické díly.

Maže panty, řetězy, zipy, navijáky a kloubové spoje. Vhodný k ošetření mechanismů veškerých typů zámek. Aplikace 360 °. Bezpečný v použití na většinu materiálů jako gumy, plasty, kovy, textil i lakované povrchy.

Technické informace

AEROSOL:

Skupenství: Aerosol
Barva: hnědý
Zápach: nasládlý
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -40°C
Bod vzplanutí: -80°C
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,6 - 15 Obj. %
Hustota (při 20°C): 0,783 g/cm³
Viskozita, kinematická: < 7 mm²/s
elektrická pevnost = 42 kV
Teplotní odolnost: - 30°C do + 130°C
Uchovávejte při teplotě do 49°C.
Skladovat v dobře uzavřených prostorách.



KAPALNÝ:

Skupenství: Kapalný
Barva: světle hnědý
Zápach: Vanilka
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 110°C
Bod vzplanutí: 30°C ISO 3679
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,5 - 7 Obj. %
Hustota (při 20°C): 0,788 g/cm³
Viskozita, kinematická: < 7 mm²/s DIN EN ISO 3104
Elektrická pevnost: 42 kV
Uchovávejte při teplotě do 49°C.
Skladovat v dobře uzavřených prostorách.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list

Aplikace a Použití

- Mazadlo - Antikorozní - Ochranný: Mýrobek vytváří odolný film, který poskytuje ochranu proti vodě, mrazu, vlhkosti, rzí nebo oxidaci: Chrání kovy a jejich mikroskopické nedokonalosti.
- Uvolňovací kapalina: Eliminuje napadení rzí a všech dalších druhů oxidací, usnadňující uvolňování jakýchkoliv zrezivělých nebo zamrzlých součástí nebo mechanismů.
- Odpuzuje vodu a vlhkost: Vytváří ochranný film mezi povrchem a vlhkostí.
- Čistící kapalina: Jdince složení umožňuje používání k čištění všech povrchů, odstraňuje mastnotu i špínu a zabraňuje tvorbě oxidačních vrstev.
- POUŽITÍ: před použitím (aerosol) dobře protřepejte a naneste přípravek na povrch, který má být ochraňován, nechte film působit okolo jedné minuty, pokračujte a proveďte požadovanou akci. Odstraňuje rez a oxidaci. Uvolňuje zablokované mechanické části. Odpuzuje vodu a vlhkost z elektrických kontaktů.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
T206001	Multi Tech 6 500ml	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA



MAZADLA

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

