

FTA

PÁSKA S VYSOKÝM PEVNOSTNÍM VÝKONEM

- Silná počáteční přilnavost
- Pevná lepicí síla
- Odolná proti oděru
- Vynikající odolnost proti zkroutení pásky
- Díky vysoké lepivosti přilne k široké škále podkladů
- Snadno se nanáší a trhá rukou v obdélníkových liniích
- Odolává vlhkosti a neabsorbuje vodu
- Snadno popisovatelná



FIX TAPE

Základní informace

FIX TAPE je univerzální lepicí páska se silnou počáteční lepivostí a dobrou přilnavostí. FIX TAPE je vhodná pro jakoukoli přilnavost na hladké nebo drsné

povrchy, jako je nerezová ocel, sklo, dřevo nebo polyethylen. FIX TAPE lze použít pro opravy a stavební práce atd.

Technické informace

Lepidlo: tavenina/syntetická pryž
Základní materiál (nosič): tkanina potažená PE
Barva: stříbrná
Rozměr: 48 mm x 50m.
Zápach: Mírný pryžový zápach
Specifická hmotnost: 0,98 g/cm³
Teplota tání: > 130 °C
Odolnost vůči parám: V podstatě netěkavý


Rozpustnost ve vodě (20 °C): Zanedbatelná
Přilnavost k oceli: 20 N / 25 mm
Pevnost v tahu: 75 N / 25 mm
Tloušťka: 0,17 mm
Teplotní rozsah: -10 °C až +75 °C (krátkodobě)
Skladujte čisté a suché na dobře větraném místě při teplotě mezi +10 °C a +30 °C.
Určeno pouze pro profesionální uživatele!

Aplikace a Použití

- **APLIKACE**
Automobilový průmysl, letectví, vojenství, všeobecný průmysl, správa zařízení, doprava, námořní, užitková vozidla, obytné vozy, autobusy, nákladní automobily, loděnice, kovoobrábění, nábytek, elektronika, solární systémy, výroba přívěsů a zpracování dřeva. Značení jízdních pruhů, podlahové značení, bezpečnostní kódování, značení nebezpečí, identifikace, těsnění, barevné kódování, svazkování, držení, vyztužování, identifikace, páskování, balení, spojování a ochrana

- **POUŽITÍ**
Teplota: mezi -5 °C a +35 °C. Povrch musí být čistý a zbavený prachu a mastnoty. Doporučuje se použít ideálně TECH-MASTERS: Safe Clean nebo Clean spray. Nedotýkejte se lepicího povrchu odkrytého páskou, abyste zachovali plný výkon lepidla. Lepidlo citlivé na tlak musí být aplikováno maximálním tlakem, aby bylo dosaženo maximální úrovně tlaku. Uvedené úrovně výkonu bude dosaženo po době lepení 24 hodin při +23 °C

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
T581301	Fix Tape Silver	1pc.	-	PÁSKY



Upozornění

Veškeré informace včetně obrázků jsou poskytovány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby uživatelé bez ohledu na test vhodnosti každého produktu pro vlastní účely. Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost informací a odmítá záruku na vaše konkrétní použití. Záruka, kterou produkty Tech-Masters poskytují, se vztahuje pouze na standardní podmínky prodeje tohoto produktu. Společnost Tech-Masters nemůže v žádném případě nést odpovědnost za náhodné škody nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo prodejem produktu jinému zákazníkovi.



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

