TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
info@tech-masters.cz
www.tech-masters.cz

# GFS

# GLUE FIX SPRAY

**VÝKONNÉ LEPIDLO ve spreji PRO VŠESTRANNÉ ÚČELY**

- Snadné použití, zejména na velkých plochách.
- Vytváří silný a pevný spoj.
- Vykazuje rychlou přilnavost.
- Odolné vůči teplotě a vlhkosti.
- Má vysokou viskozitu.

## Základní informace

GLUE FIX SPRAY získává svůj mimořádný výkon díky kombinaci speciální rozprašovací trysky a receptury lepidla. GLUE FIX SPRAY je multifunkční sprejový aerosol na bázi styren-butadien-kaučuku, pryskyřic a uhlovodíkových rozpouštědel. Pomocí speciální trysky může být stříkán v pásové struktuře, která vykazuje velmi dobré výsledky i na drsném povrchu. Tryska GLUE FIX SPRAY se dodává nejen se speciální technologií, ale také s 3-polohovým ventilem, abyste měli vždy správné množství lepidla. To zaručuje nejhospodárnější použití GLUE FIX SPRAY. Sprejové lepidlo je nevyhnutelné tam, kde nelze použít štětec nebo jiné aplikační techniky. GLUE FIX SPRAY lze použít i na svislé plochy, kde nestéká. Lepí širokou škálu materiálů jako: dřevo, kámen, gumu, plátno, karton, kov, papír, korek, pěnu atd.

## Technické informace

Skupenství: Aerosol
Barva: Podle označení výrobku
Zápach: charakteristika
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -44,5 °C
Bod vzplanutí: -97 °C
Teplota samovznícení: > 200 °C
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 1,1 – 13 Obj. %
Tlak páry: 8 300 hPa
Tlak (20 °C): 4,5 bar
Rychlost postřiku: 3-polohový ventil; vysoká, střední, nízká (střední poloha 2 g/s)
Vzor nástřiku: Silné pavučiny; Nestéká, a to ani na svislých plochách
Zápach: Rozpouštědla
Viskozita (20 °C): ≤ 20.5 mm²/s
Doba schnutí (20 ºC): Ca. 2 min. (oboustranná adheze), 30 sekund pro pěnu
Otevřená doba: Max.15 min.
Teplotní odolnost: Max. 80 ºC
Aplikační teplota: ideálně při 10 °C až 35 °C
Hustota (20 °C): 0.71 g/cm³
Skladujte na suchém místě (10°C - 20°C)
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list
Určeno pouze pro profesionální uživatele!

## Aplikace a Použití

- Používejte při pokojové teplotě a před použitím dobře protřepejte.
- Před použitím GLUE FIX SPRAY na jakýkoli povrch by měl být povrch čistý, suchý a zbavený mastnoty.
- Nastříkejte GLUE FIX SPRAY na povrch / předmět určený k lepení a pevně přitlačte k sobě.
- Pro 2-cestnou aplikaci nastříkejte oba povrchy a nechte 10 minut zaschnout, poté je přitlačte na místo.
- Po použití GLUE FIX SPRAY otočte aerosol dnem vzhůru a stříkejte, dokud nebude vycházet pouze plyn.
- Neúmyslné skvrny odstraňte bezprostředně před sušením pomocí POWER CLEAN, lakovým benzínem nebo acetonovým čističem.
- Na barevných plochách vždy nejprve vyzkoušejte na skrytém místě. Může dojít ke změně barvy.

| Objednací číslo | Název | Balení | Použitelnost | Zařazení |
|---|---|---|---|---|
| T511002 | Glue Fix Spray 500ml | 500ml | Viz potisk + 24 měsíců | LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY |



### Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkretní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.