

PEV

PROFESIONÁLNÍ AKRYLÁTOVÁ BARVA NA PRUŽNÉ A PLASTOVÉ POVRCHY

- Vhodné pro všechny kovové, syntetické a přírodní podklady
- Vyborné krytí díky vysokému obsahu barevných pigmentů
- Výjimečná přilnavost, nestéká - netvoří se šmouhy
- Velmi dobrá odolnost UV záření a povětrnostním vlivům
- Zabraňuje vzniku rze, vynikající elasticita
- Odolnost proti nárazům a otřesům
- Pro vnitřní i venkovní použití
- K dispozici v různých barvách RAL.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

PAINT TECH EVO

Základní informace

PAINTTECH EVO je vysoce účinná akrylová barva a základní nátěr s vysokou přilnavostí na různé materiály, jako jsou plasty, kovy a mnoho dalších materiálů. Barvy PAINTTECH EVO jsou speciálně navrženy pro vytvoření dokonale dokončeného vzhledu dílů a pro obnovení původního vzhledu po opravách.

PAINTTECH EVO se snadno nanáší pro každého uživatele a nabízí vysoké krytí bez popraskání. Je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům a také poškrábání. PAINTTECH EVO je také vhodná pro obnovu kožených dílů, přístrojových desek a panelů v interierech. PAINTTECH EVO lze kombinovat s vodou ředitelnými rozpouštědly a primery.

Technické informace

Forma: aerosol
Základ: modifikovaná akrylová pryskyřice
Barvy: šedá RAL 7012 / antracitová RAL 7024 / černá RAL 9005 / bílá RAL 9010 / červená RAL 3020
Povrchová úprava: matná
Zápach: rozpouštědlem
Počáteční bod varu: < 0 °C
Bod vzplanutí: < 0 °C
Dolní mez výbušnosti: 1,2 obj. %
Horní mez výbušnosti: 26,2 obj. %
Teplota samovznícení: > 300 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Teplotní odolnost: 110 °C

Zaschnutí v prachu/pevnost v úchopu: 5 - 10 minut
Hluboké schnutí: 20 - 60 minut (v závislosti na tloušťce vrstvy)
Odolnost: není odolný vůči benzínu a rozpouštědlům obsahujícím aceton
Hořlavost: Vysoce hořlavý
Optimální teplota pro použití: 15 - 25 °C.
Schnutí na dotek a proti prachu: 5 až 10 minut.
Schnutí do hloubky: 20 až 60 min. v závislosti na tloušťce.
Skladujte na suchém místě bez mrazu.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.

Aplikace a Použití

- AUTOMOTIVE:**
- PAINTTECH EVO je ideální pro použití na:
 - spoilery, zpětná zrcátka, krycí mřížky, nárazníky
 - výlisky chladičů a vnitřní díly nákladních automobilů,
 - motocyklové díly, lodní díly, díly zemědělských strojů, atd.
- PRŮMYSL:**
- PAINTTECH EVO je vhodný pro opravy škrábanců u:
 - Oken, okapů, spotřebičů, radiátorů, nábytku
 - Pro průmyslové stroje a zařízení.

- POUŽITÍ:**
- Výrobek používejte při teplotě 20 - 25 °C.
- Před použitím spray několik minut protřepejte.
- Stříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm a držte spray ve svislé poloze.
- Držte plechovku svisle - použijte Tech- Masters: SPRAY BOY!
- Pro dosažení stejnoměrného nanášení během aplikace občas protřepejte.
- Nanášejte lehkými a křížícími se průchody, nejprve svisle a poté vodorovně.
- V případě nízkých teplot zahřejte spray ve vodní lázni o teplotě 20-25 °C.
- Barvu lze odstranit acetonem nebo nitrem.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
T120202	Painttech Evo šedý	500ml	Viz potisk + 48 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ
T120213	Painttech Evo antracit	500ml	Viz potisk + 48 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ
T120222	Painttech Evo černý	500ml	Viz potisk + 48 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ
T120232	Painttech Evo bílý	500ml	Viz potisk + 48 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ
T120242	Painttech Evo červený	500ml	Viz potisk + 48 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

