

POS

VYSOCE ÚČINNÝ ODSTRAŇOVAČ BAREV

- Už žádné broušení, kartáčování a frézování
- Účinně odstraňuje barvy, lak, polyuretan, lepidlo, těsnění,...
- Lze použít na různé materiály jako dřevo, kov, zdivo,...
- Tixotropní - nestéká
- Ideální pro vertikální povrchy
- Funguje rychle, účinně a bezpečně.



Upozornění

Veškeré informace včetně obrázků jsou poskytovány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby uživatelé bez ohledu na test vhodnosti každého produktu pro vlastní účely. Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost informací a odmítá záruku na vaše konkrétní použití. Záruka, kterou produkty Tech-Masters poskytují, se vztahuje pouze na standardní podmínky prodeje tohoto produktu. Společnost Tech-Masters nemůže v žádném případě nést odpovědnost za náhodné škody nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo prodejem produktu jinému zákazníkovi.

POWER STRIP

Základní informace

POWER STRIP je vysoce výkonný sprej pro odstraňování barev, laků, polyuretanu a mnoha dalších. Při použití POWER STRIP již není potřeba broušení, kartáčování nebo frézování či řezání.

Díky speciálnímu složení lze POWER STRIP bezpečně použít na různé materiály, jako je kov, zdivo, sklo, dřevo, kámen,... POWER STRIP má nestékající tixotropní účinek, díky kterému je ideální pro použití na svislé povrchy.

Technické informace

Forma: aerosol
Základ: směs rozpouštědel na bázi metylalu, dioxolanu, ketonů, povrchově aktivních látek a parafinického vosku
Pohonná látka: propan
Barva: průsvitná bílá
Zápach: charakteristický
Bod varu: -44,5°C
Bod vzplanutí: -97°C
Zápalná teplota: 235°C

Dolní mez výbušnosti: 0,7 % obj.
Horní mez výbušnosti: 19,9 % obj.
Hustota (při 20°C): 0,79 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: nemísitelný
Rychlost dodání (při 20°C): 2,4 g/s
Aplicační teplota: 10°C - 35°C
Skladování: v chladu (10 - 20°C) a v suchu.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Applikace a Použití

- **APLIKACE:**
- Před použitím nádobu dobře protřepejte.
- Udržujte stříkací vzdálenost 20-30 cm a nastříkejte oblast, která má být ošetřena.
- Počkejte cca. 5-10 minut, aby barva nebo lak vytvářely puchýře.
- Odstraňte puchýř a poté naneste druhou vrstvu. Nechte cca. 10-15 minut.
- Odstraňte puchýře nebo změkrou barvu/lak pomocí stahovacího nože. V obtížných oblastech pak starý nylonový zubní kartáček.
- V případě potřeby proces opakujte.
- Odstraňte případné stopy zatuhlé nebo zafixované barvy nanášením posledního lehkého nátěru a přetřením drátěným nástrojem.
- Vydrhněte tekutým čisticím prostředkem ve studené vodě.
- Nechte důkladně zaschnout. Otřete jemným brusným papírem nebo drátěnou vlnou.

- **POUŽITÍ:**
- K odstraňování nátěrů, podkladových nátěrů.
- Lze použít pro nálepky na díly, staré obaly na různé kovy.
- Odstraňuje také zatvrdlé oleje a karbonové usazeniny na ventilových sedlech, válcích a dalších částech motoru.
- Pásky laku, pryskyřice, barvy, bitumenu, graffiti na panelech, oknech, stěnách, lodích, nářadí pro stavbu silnic atd. .

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
T495001	Power Strip 500ml	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

