TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
info@tech-masters.cz
www.tech-masters.cz

DRC

DRAIN CLEAN

VYSOCE ÚČINNÝ ČISTIČ ODPADŮ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

- Rychlé a účinné uvolnění ucpání (do 3–5 minut)
- Vysoká hustota pro cílený účinek v místě problému
- Proniká vodním sloupcem k usazeninám
- Pomáhá obnovit průtok potrubí
- Účinný proti vodnímu kameni, mastnotě, vlasům a organickým usazeninám
- Vhodný pro běžné typy potrubí při správném použití



Základní informace

DRAIN CLEAN je silně koncentrovaný přípravek na bázi kyseliny sírové určený k rychlému a efektivnímu čištění ucpaných odpadů. Díky své vysoké hustotě snadno proniká vodou v potrubí a dostává se přímo k místu ucpání. Během několika minut účinně narušuje a rozkládá vodní kámen, močový kámen, mýdlo, mastnotu, vlasy a další organické usazeniny, čímž pomáhá obnovit průchodnost odpadního systému.

Přípravek je vhodný pro běžné typy potrubí při správném použití a lze jej využít jak pro řešení akutních ucpání, tak pro pravidelnou údržbu. Upozornění: Obsahuje silnou kyselinu. Nevhodné pro objekty s biologickou čističkou odpadních vod. Používejte pouze v doporučeném množství a vždy důkladně propláchněte vodou. Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu.

Technické informace

Skupenství: Kapalný
Barva: tmavě hnědý
Zápach: charakteristika
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 300 °C
Hustota: 1,83 kg/L
Doba působení: 3-5 min.
Biologicky rozložitelný: po 25 min neutralizován
Koncentrace: 95% kyseliny sírové
Uzavření: Dětská pojistka na uzávěru
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

UPOZORNĚNÍ: Tento produkt může zanechat zbytky nebo způsobit škody na slitinách hořčíku, nerezové oceli a zinkových slitinách, akrylu / CSF, ABS (Akryl Butadien Styrol), PMMA (Polymetacrylat).
Bezpečnost: Při nalévání přípravku DRAIN CLEAN používejte aplikační nálevku!.
Nenaklánějte se nad čištěný odpad a nedotýkejte se odpadního potrubí!
Přípravek DRAIN CLEAN používejte pouze v dobře větraných prostorech.
Při práci vždy používejte ochranné pomůcky uvedené v bezpečnostním listu.

Aplikace a Použití

- DRAIN CLEAN lze využít ve sprchách, podlahových vpustích, vanách, umyvadlech, pisoárech, kuchyňských dřezech a dalších odpadních systémech. Při ucpaných odpadech odstraňte veškerou přebytečnou vodu. Při práci s produktem používejte gumové rukavice a obličejový štít. Pomalu nalejte produkt do ucpaného potrubí a po 30 sekundách přidejte půl litru vody. Nechejte reagovat po dobu asi 5 minut. Poté propláchněte odpad vodou. Pokud je to nutné, postup opakujte. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- POZNÁMKA: Nikdy neaplikujte, pokud jsou přítomny další chemické látky. Nelejte přímo na hliník, pozinkované, chromované díly, díly z hořčíku a akrylu. Poznámka: při přítomnosti tohoto materiálu nalejte DRAIN CLEAN s pomocí aplikační nálevky.
- Dávkování výrobku DRAIN CLEAN
  Trubky malých průměrů:
  množství 250 -500 ml / reakční doba 2-3 minuty / vyplachovat vodou po dobu 1-2 minut
  Trubky o průměrech 3"- 4":
  množství 500 -750 ml / reakční doba 3-5 minut / vyplachovat vodou po dobu 3 minut
  Trubky o průměrech 6"- 8":
  množství 750 -1000 ml / reakční doba 5-10 minut / vyplachovat vodou po dobu 5 minut

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T492000	Drain Clean 750ml	750ml	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE








Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkretní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.