

FFS

ČÍRÉ LEPIDLO PRO CITLIVÉ PLOVRY

- Certifikace NSF S4
- Rychlé vytvrzování
- Nízká viskozita
- Vhodné pro lepení obtížně lepitelných materiálů, jako je silikon, kůže, atp. .



FAST FIX S

Základní informace

FAST FIX S je kyanoakrylátové lepidlo s nízkou viskozitou, které spolu s FAST FIX PRIMER lepí i ty nejobtížnější materiály.

FAST FIX S tvrdne velmi rychle a je účinný na obtížně slepitelných površích, jako je porézní guma, neopren, silikon, PVC, polyolefin, teflon, atp. .

Technické informace


Chemická báze: ethylester kyseliny kyanoakrylové
Skupenství: Kapalný
Barva: bezbarvý
Zápach: charakteristika
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: > 35 °C
Bod vzplanutí: > 80 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný
Viskozita, dynamická: 20 - 40 mPa* s (20 °C)
Skladovatelnost: 12 měsíců při pokojové teplotě

Čas fixace spoje:
Hliník / hliník: ≤ 60 s
SBR / SBR - guma: ≤ 5 s
Polykarbonát / polykarbonát: ≤ 10 s
EPDM / EPDM - guma: ≤ 7 s
Konečná síla: po 24 hodinách
Fyzikální vlastnosti po vytvrzení:
Pevnost ve smyku podle EN 1465:
Hliník / hliník: > 14 N / mm²
Tahová síla na kulatých gumových profilech:
SBR / SBR - guma Ø 18mm: > 1700 N
SBR / SBR 10 dní / 70 °C: > 1500 N
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- **POUŽITÍ:**
- Povrch zdrsňte, odmastěte pomocí MULTIFOAM a osušte.
- Na oba povrchy naneste tenkou vrstvu FAST FIX S a nechte zaschnout.
- Na několik sekund stlačte součásti k sobě.
- Pokud je FAST FIX S aplikován příliš silně, bude vytvrzování trvat déle, zatímco FAST FIX AKTIVATOR tuto dobu vytvrzování zkracuje.
- Pro obtížné materiály, jako je silikon, použijte výrobek v kombinaci s FAST FIX PRIMER.
- Vytvrzené lepidlo lze odstranit pomocí FAST FIX REMOVER.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T501014	Fast Fix Primer 50ml	50ml	Viz potisk + 36 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T504600	Fast Fix S 20g	20g	Viz potisk + 15 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

