

STO

PŘÍPRAVEK PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BETONU, CEMENTU A VÁPENCE

- Odstraňuje rychle zaschlé vrstvy betonu, cementu a vápence.
- Bezpečný na nářadí a stavební zařízení. Nepoužívejte na hořčík, zinek, galvanizované povrchy nebo nerezovou ocel.
- Penetruje, čímž se snižuje doba potřebná k odstranění přebytečné malty a betonu.
- Snadno se aplikuje nástřikem nebo kartáčem. Nechte důkladně působit a pak opláchněte.
- Je rozpustný ve vodě a zcela se vypláchne beze zbytků.
- Speciální inhibitory snižují korozi oceli o 99,9% při důkladném opláchnutí.



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

STONE OFF

VŠEOBECNÉ INFORMACE

STONE OFF je velmi účinný průmyslový koncentrovaný čistič pro odstraňování nánosů betonu z domíchávacích, sklápěčů, cementových míchaček a betonárek. Odstraňuje a rozpouští maltu, cement a vápno z veškerého stavebního

zařízení a kovového nářadí, stavebních míchaček a koleček, lopat, cihel, keramických dlaždic, obkladaček, forem přepravy atd. Je zcela rozpustný ve vodě a nezanechává žádné zbytky.

TECHNICKÁ DATA

Typ: Kyselý prostředek pro čištění a renovaci
 Hořlavost: Nehořlavý
 Hodnota pH (při 2 °C): 0,5
 Bod tání: cca 0 °C
 Bod varu a rozmezí teploty varu: cca 100 °C
 Hustota (při 25 °C): 1,09 g / cm³
 Rozpustnost ve vodě: zcela rozpustný
 Viskozita / dynamika (při 25 °C): < 10 Pa.s

Složení: obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, speciální inhibitory a penetranty.
 Doba použitelnosti: 12 měsíců
 Bezpečnostní opatření: všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

POUŽITÍ

- Mechanicky odstraňte přebytečnou maltu z čistěných povrchů. Použijte čisticí podložku, tvrdý kartáč nebo ocelový váleček s hrubým vlněným vlasem, ponořeným do roztoku STONE OFF. Povrchy důkladně potřete roztokem.
- Ponechte 3 až 5 minut působit. Poté povrch vydrhněte kartáčem a opláchněte čistou vodou. Při silných nánosích je nutné činnost opakovat dle potřeby.
- Na čerstvé a poměrně slabé usazeniny postačí roztok 1 dílu STONE OFFu na 6 dílů vody.
- Při uložení nástrojů a pro jejich dlouhotrvající ochranu proti korozi naneste ochranný nástřik výrobkem MULTISPRAY.
- Nepoužívejte přípravek na hořčík, zinek, galvanizované povrchy nebo nerezovou ocel.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
T111010	Stone Off	10l	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

