

DFX

EPOXIDOVÉ LEPIDLO V PŘÍRUČNÍM BALENÍ

- Žádné odměřování složek díky zdvojené stříkačce
- Stlačit píst – smísit – hotovo
- Vysoká kvalita dvousložkového lepidla



DUOFIX

VŠEOBECNÉ INFORMACE

DUOFIX je rychle tvrdnoucí, průsvitné, dvoukomponentní epoxidové lepidlo s extrémní pevností lepených spojů. DUOFIX umožňuje rychlé spojení a opravy, a to i při relativně nízkých teplotách, avšak doba tvrdnutí je

v tomto případě delší než při pokojové teplotě. DUOFIX je ideální lepidlo pro opravy a údržbu, spojuje téměř všechny materiály jako např. kovy, sklo, kámen, keramiku, dřevo a mnohé tvrdé plastické hmoty.

TECHNICKÁ DATA

typ: dvousložkové epoxidové lepidlo
Tvrzení: 25 °C

Doba zpracování: 3 – 4 min

Doba do začátku reakce: 9 – 15 min.

50% pevnosti spoje: za 2 hod.

75% pevnosti spoje: za 4 hod.

100% pevnosti spoje: 3 dny

Odolnost proti teplotám po plném vytvrzení:
-25 až +120 °C

Minimální teplota při aplikaci: + 5 °C

Vskozita (25 °C) 10 Pa.s 7 Pa.s

Obsah 24 ml 12 ml 12 ml

Směšovací poměr: 1 : 1

Bod zápalu >200 °C 90 °C

Hustota g/cm3 1,179 (20 °C) 1,14 (20 °C)

Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ

UŽIVATELE.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N512005	Duofix	28 g	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

