TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

MFX

MULTIFIX

LEPIDLO PRO PEVNÉ A PRUŽNÉ SPOJE

- Vysoká pevnost v tahu
- Vysoká teplotní odolnost
- Unikátní spojení sklo - kov
- Odolnost vůči vodě a chemickým látkám
- Dobrá odolnost vůči UV záření



VŠEOBECNÉ INFORMACE

MULTIFIX je univerzální, rychle vytvrzující dvousložkové metylmetakrylátové lepidlo vytvrzující při pokojové teplotě. Dvě složky, pryskyřice a aktivátor, nemusí být smíchány předem. Vytvrzení - přijde-li aktivátor do styku s pryskyřicí. MULTIFIX lze použít k vyplňování mezer až do 0,8 mm. Možno použít na materiály jako: ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz, ferit. Většinu plastických hmot: ABS, polystyren, PVC, polykarbonát, polyfenyloxid, polyester a plexisklo. Dále na dřevo, kámen, keramiku a sklo.

TECHNICKÁ DATA

Tepelná odolnost: -35°C do +155°C trvalá / +180°C: 30 minut
Viskozita: pryskyřice - 5 000 MPa.s./ aktivátor- tekutý.
Pevnost v tahu DIN 53283: hliník = 25 N/mm², mosaz, ocel = 24 N/mm²,
tvrzený PVC= 10 mm².
Doba vytvrzování: 2-5 min = 15-20% / 2-3 h = 90% / 24 h= 99%.
Chemická odolnost: voda, alkálie, oleje, zředěné anorganické kyseliny.

Spotřeba: 180 do 300 gr/m² při tloušťce od 0,15 to 0,25 mm.


URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Bezpečnostní opatření: viz Bezpečnostní list

POUŽITÍ

- Povrchy musí být suché, čisté a odmastěné pomocí Kleenspray-S. Zdrsněte pro lepší přilnavost.
- Aplikujte aktivátor na oba povrchy a nechte schnout min. 2 min.
- Aplikujte špachtlí pryskyřici na povrch, jenž se má lepit.
- Sevřete lepené části k sobě alespoň na 5 min.
- Vyčkejte následně 2 - 3 hodiny pro úplnou možnost zatížení.
- Pro opravy součástek strojů.
- Pro opravu sportovního vybavení.
- Pro údržbu v dílně i elektrotechnice.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N503105	Multifix clear	60 g	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY







UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.