TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
info@tech-masters.cz
www.tech-masters.cz

BLT

BELT STOP

ELIMINUJE PROKLUZOVÁNÍ ŘEMENŮ A PÁSŮ

- Vhodný pro žebrované klínové řemeny i dopravní pásy.
- Vynikající přilnavost.
- Eliminuje vrzání a skřípání.
- Prodlužuje životnost pásu.
- Nenapadá látku, kůži nebo gumu.
- Nepřitahuje nečistoty ani prach.
- NSF pro potravinářský průmysl.



Základní informace

BELT STOP je čiré a lepivé mazivo, které eliminuje prokluzování a pískání řemenu. Obnovuje ztrátu trakce řemenu.
BELT STOP se používá ke zvýšení transkripce hnacích a transportních řemenů.
BELT STOP předchází prasklinám a přetržení, skřípání a odpuzuje nečistoty, prach a mastnotu.

BELT STOP je vhodný pro všechny druhy řemenů, jako jsou typy plochých i žebrovaných klínových řemenů a dopravních řemenů bez ohledu na velikost nebo přenosovou rychlost.
BELT STOP lze bezpečně použít na kůži, gumu, látku, silikony a většinu ostatních podobných materiálů.
S certifikací NSF pro použití v potravinářském průmyslu.

Technické informace


Základ: Rozpouštědla, vysoce lepivá maziva, polymery.
Pohonná látka: oxid uhličitý.
Vzhled: Čirá tekutina, po zaschnutí lepivá vrstva.
Skupenství: Aerosol
Barva: Podle označení výrobku
Zápach: charakteristika
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -56,6 °C

Bod vzplanutí: -35 °C
Teplota samovznícení: 285 °C
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 1,4 – 13 Obj. %
Tlak páry: 573 hPa
Hustota: 0.685 g/cm³
Tlak (20 °C): 4 bar.
Vzor nástřiku: Mlha, lepkavý povlak.
Barva: Bezbarvá.



Aplikace a Použití

- Doporučená aplikační teplota pro BELT STOP je přibližně 25°C.
- Pro dosažení nejlepších výsledků nádobu před použitím dobře protřepejte.
- BELT STOP by měl být aplikován, když motor běží na volnoběh. Lehce nastříkejte BELT STOP na vnitřní pracovní plochu pásu.
- Po aplikaci nechte pás několik minut běžet a vyhněte se nadměrnému množství.
- BELT STOP lze použít ve většině průmyslových odvětvích, například ve výrobním, potravinářském i automobilovém.
- Použití: vysokozdvižné vozíky, stroje na čištění podlah, hnací řemeny, dopravní pásy, frézy, soustruhy na kovový materiál a na dřevo.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T132501	Belt Stop NSF 500ml	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.