TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

NPG-401

NOVA POWER GRIP 401 2K

2 SLOŽKOVÉ PU-LEPIDLO

- Opravy tvrdých plastických hmot
- Doba zpracování 1 – 2 minuty, v závislosti na typu
- Možnost rychle zpracovat a ošetřit
- Velmi rychlá doba na zaschnutí
- Trvalé



VŠEOBECNÉ INFORMACE

Superrychlé lepidlo pro montáž a opravy určené pro lepení či opravu držáků světlometů, nárazníků, ozdobných lišt, svorek pro obložení dveří atd.Oprava a lepení tvrdých, pružných, polopružných umělých hmot a umělých hmot plněných vlákny, plastových materiálů, lakované oceli, kamene, betonu, melaminů, dřeva atd.

NOVA POWER GRIP 401 se silou a pružností přibližuje syntetickým materiálům. NOVA POWER GRIP 401 je vhodné jako systém pro lepení i jako systém pro opravy. NOVA POWER GRIP 401 se dá rychle smirkovat, při tenkých i silných vrstvách.

TECHNICKÁ DATA

Čas na promíchání (23 °C): 50 sekund
Doba pro zpracování (23 °C): 1-2 minuty
Možnost broušení/ošetření: po 10 minutách
Možnost přetření: po 60 minutách
Elasticita: 70%
Pevnost v tahu: 2620 N/cm2
Střihová pevnost: 1378 N/cm2
Tepelná odolnost: 90 °C trvalá
Barva: černá
Přilnavost: Velmi dobrá přilnavost na většině umělých hmot, polyesterových materiálů, železných a neželezných kovech,laku vozidel a fermežích
Překoná kohezi podkladů jako je beton, kámen, dřevo ...více než 2 N/cm2 na kovech (praktická početní hodnota)


Chemická odolnost: Odolné vůči mnoha kyselinám, alkáliím, olejům, tukům, benzínu, topnému oleji, mnohým rozpouštědlům, solným roztokům, agresivním parám a mořskému vzduchu.
Není odolné vůči silným rozpouštědlům.
Vytvrzení: nesrážlivé
Minimální teplota při zpracování: 8 °C
Elektrický odpor: > 109 ohmů
Obsah pevných látek: 100%
Důležité: Na umělých hmotách jako PE,PPU a silikonu nemusí být přilnavost tak dobrá. Před aplikací produkt prosím vyzkoušejte.
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.


POUŽITÍ

- PRŮMYSL:
  Ideální pro chemické ukotvení v Gyproc, pórobetonu, dutých tvárnicích, Ytongu, betonu, kameni,...
  oprava tvrdých a pružných umělých hmot s velmi krátkou dobou zaschnutí
  lepí rychle ABS, SMC, PC, HPL, melaminy, plné jádro, dřevo, kámen, ...
  lepí rychle izolační materiály jako Styrodur, Rockwool, Rockpannel
- AUTOMOTIVE:
  oprava tvrdých a pružných umělých hmot s velmi krátkou dobou zaschnutí
  oprava reflektorů, nárazníků, ozdobných lišt, atd.
  tam, kde je nutná krátká doba zaschnutí.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N590411	Nova Power Grip 401 2K	250 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
N590904	Tkanina 904	3,6 m	NÁŘADÍ
N590905	Folie 905	3,6 m	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
N590906	Směšovací hubice	-	NÁŘADÍ
N592910	Nova Power Grip stěrka	-	NÁŘADÍ
T569000	TMT Caulking Gun 26:1	Ks	NÁŘADÍ







UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.