TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

NPG-403

NOVA POWER GRIP 403 2K

KVALITNÍ DVOUSLOŽKOVÉ LEPIDLO S RYCHLOU DOBOU ZASCHNUTÍ

- Opravy pružných a polopružných plastických hmot
- Doba zpracování: 1-10 minut, v závislosti na typu
- Rychlé zpracování a ošetření
- Velmi rychlá doba zaschnutí
- Pevnost v tahu 2620 N / cm².



VŠEOBECNÉ INFORMACE

Kvalitní dvousložkové lepidlo s rychlou dobou zaschnutí pro montáž a opravu nárazníků, světlometů, ozdobných lišt, atd.
NOVA POWER GRIP 403 je ideální lepidlo pro opravu a lepení tvrdých, pružných, polopružných umělých hmot a umělých hmot plněných vlákny, plastových materiálů, lakované oceli, kamene, betonu, melaminů, dřeva, atd.
NOVA POWER GRIP 403 se silou a pružností přibližuje syntetickým materiálům.
NOVA POWER GRIP 403 je vhodné jako systém pro lepení i jako systém pro opravy.
NOVA POWER GRIP 403 se v krátké době dá brousit smirkovým papírem, jak při tenkých tak i při silných vrstvách.
NOVA POWER GRIP 403 je rovněž vhodné pro chemické ukotvení v betonu a dutých tvárnicích.

TECHNICKÁ DATA


Čas na promíchání (23 °C): 2 minuty
Doba pro zpracování (23 °C): 3 - 4 minuty
Možnost broušení/ošetření: po 30 minutách
Možnost přetření: po 60 minutách
Elasticita: 70%
Pevnost v tahu: 2620 N/cm²
Střihová pevnost: 1378 N/cm²
Tepelná odolnost: 90 °C trvalá
Barva: černá
Přilnavost: Velmi dobrá přilnavost na většině umělých hmot, polyesterových materiálů, železných a neželezných kovech, laku vozidel a fermežích
Překoná kohezi podkladů jako je beton, kámen, dřevo ... více než 2 N/cm² na kovech (praktická početní hodnota)
Chemická odolnost: Odolné vůči mnoha kyselinám, alkáliím, olejům, tukům, benzínu, topnému oleji, mnohým rozpouštědlům, solným roztokům, agresivním parám a mořskému vzduchu.
Není odolné vůči silným rozpouštědlům.
Vytvrzení: nesrážlivé
Minimální teplota při zpracování: 8 °C
Elektrický odpor: > 109 ohmů
Obsah pevných látek: 100%
Optimální spotřeba do 24 měsíců.
Chraňte před mrazem a skladujte na suchém místě.
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.


POUŽITÍ

- PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
  Ideální pro chemické ukotvení v Gyproc, pórobetonu, stavebních tvárnicích, Ytongu, betonu, kameni, ...
  Oprava tvrdých a pružných umělých hmot s velmi krátkou dobou schnutí
- AUTOMOTIVE:
  lepení a oprava tvrdých a pružných umělých hmot - plněných vlákny i bez plnění vlákny – jako polyester, světlomety, nárazníky, ozdobné lišty atd.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N590413	Nova Power Grip 403 2K	250 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
N590904	Tkanina 904	3,6 m	NÁŘADÍ
N590905	Folie 905	3,6 m	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
N590906	Směšovací hubice	-	NÁŘADÍ
N592910	Nova Power Grip stěrka	-	NÁŘADÍ
T569000	TMT Caulking Gun 26:1	Ks	NÁŘADÍ







UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.