

NTS

VYSOCE JAKOSTNÍ 2 - KOMPONENTNÍ TITAN

- Je možno používat pro lepení a opravování různých druhů materiálů
- Složený z epoxidové pryskyřice a titanového prášku
- Teplotní odolnost -35 °C až 300 °C
- Má velmi dobrou přilnavost na většinu kovů jako bronz, mosaz, měď, hliník, ocel, ale také na beton, dřevo, sklo atd.
- Dokonce i na mnohé umělé hmoty
- Může být upravován vrtáním, čištěním, řezáním, frézováním nebo broušením.



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NOVA TITAN STICK

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Je možno používat pro lepení a opravování různých druhů materiálů. Opravárenský prostředek složený z epoxidové pryskyřice a titanového prášku. Má vysokou teplotní odolnost (300 °C).

Má velmi dobrou přilnavost na většinu kovů jako bronz, mosaz, měď, hliník, ocel, ale také na beton, dřevo, sklo atd. Dokonce i na mnohé umělé hmoty. Může být upravován vrtáním, čištěním, řezáním, frézováním nebo broušením (namáhán oděrem, leštěm).

TECHNICKÁ DATA

Složení: epoxidová pryskyřice a titanový prášek.
 Vazkost: houževnatá pasta
 Barva: hnědá
 Doba zpracování: 30 min při 20 °C
 Doba vytvrzení při 20 °C: 1hod (35%), mechanická stálost po 4 hod. (50%),
 úplné vytvrzení po 48 hod. (100%).
 Odolnost vůči teplotám: - 35 °C do 280 °C (maximálně 300 °C)

Odolnost na tah: 7,5 N/mm²
 Odolnost na tlak: DIN 53281-83: 84 N/mm²
 Chemická odolnost: většina kyselin, olejů, alkoholu, hořavin, esteru, vody atd.
 Optimální spotřeba do 18 měsíců.
 Chraňte před mrazem a skladujte na suchém místě.
 Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
 URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Opravy kotlen a lihovarů, hořáků.
- Opravy rzí poškozených radiátorů a výměníků tepla.
- Opravy ventilů a uzavíracích ventilů u kompresorů.
- Opravy poškozených vodáren, opotřebovaných těsnících kroužků, rozvodů, poškozených závitů.
- Opravy povrchů, po úpravě lakovaných za vysokých teplot.
- Opravy vstupních a výstupních kolektorů.
- Opravy motorových částí, olejových van, vodních čerpadel, atd.
- Opravy poškozených závitů, objektů se vstříkovacími systémy a jiných součástí, kovových zásobníků na palivo, nádrží.
- Pro opravy s rychlejší dobou vytvrzení použijte výrobek NOVA WET STICK.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N638010	Nova Titan Stick	57 g	LEPIDLA A TĚSNÍČÍ TMELY
N638050	Nova Wet Stick	tuba 115 g	LEPIDLA A TĚSNÍČÍ TMELY

