

RUS

TRANSFORMACE RZI

- Chemicky silná neutralizace rzi
- Antikoroziční účinek s dlouhou životností
- Ošetření, ochrana a prodloužení životnosti železných kovů
- Transformace rzi na ošetřené ploše v černý ochranný polymerový film
- Vhodná další povrchová úprava vrchní barvou
- Nemořlavá povrchová úprava



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

RUSTCON

Základní informace

RUSTCON je multifunkční transformátor rzi. Odstraňovač, kterým také povrchovým nátěrem poskytuje ochranu proti korozi v jedné fázi. Prostředek v barvě odstraňuje skvrny z železných povrchů chemickým procesem tak, aby vytvořená sloučenina železa integrovala do vygenerovaného nátěru.

Prostřednictvím přísad v RUSTCON, nátěr chrání železné předměty před další korozi a také poskytuje dekorativní nátěr. Přípravkem lze odstranit skvrny, v jediném kroku lze dosáhnout stabilizace a vytvoření antikorozičního povlaku. Vytvořený povrch je vodoodpudivý a po termoplastickém sušení černý (měkne nad 80 ° C).

Technické informace

Vnější vlastnosti: bílá barva, střední viskózní emulze.
Zápach: charakteristický.
pH: > 2 a 100 ° C
Hořlavost: patří do nehořlavé třídy
Obsah sušiny 26-29%
Relativní hustota (při 23 ° C): cca. 1000 kg / m³
Obsah VOC (A / d): max. 130 g / l.

Rozsahy teplot použití: +5 ° C - +30 ° C.
Potřeba materiálu: 100-150 g / m² ve dvou vrstvách, podléhá povrchu.
Skladování: V originálním, dobře uzavřeném obalu, při teplotě nad + 5 °.
Určeno pouze pro profesionální uživatele!
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.

Aplikace a Použití

- **POUŽITÍ:** Mechanicky odstraňte volně přichycenou skvrnu a vrstvu barvy z kovového povrchu. Povrch musí být rovněž zbaven jakékoli jiné kontaminace (např. tuk, olej, prach, saze atd.). RUSTCON je účinný pouze na kovové a mořené povrchy, proto na dřívě natřených površích je třeba ošetřit pouze mořené části. Před použitím barvu důkladně promíchejte a naneste dvě vrstvy barvy. Nátěr lze nanášet štětcem, válečkem, stříkáním nebo ponořením. Při nanášení první vrstvy barvy lze RUSTCON podle potřeby naředit 5-30% vodou. Používejte pouze tolik vody, které umožní, aby byl přípravek dobře rozetřen po povrchu a aby se vsákl do vrstvy skvrn. Po zaschnutí (asi po 2 hodinách) naneste druhou vrstvu barvy bez ředění. Venku nebo v jiném agresivním prostředí se doporučuje použít také krycí nátěr zajišťující náležitou ochranu (např. smaltovaná barva, olejová barva atd.).
- **APLIKACE:** Je vhodný pro odstraňování skvrn a dekorativní ochranu železných a ocelových předmětů, strojů, kování, plotů, ocelových zábradlí, korodujících dílů vozidel, kovaných železných výrobků. Může být aplikován na rezavý i čistý povrch. Na místech, která jsou méně vystavena povětrnostním vlivům, může fungovat také jako samostatná nátěrová hmota, avšak venku a na místech, která jsou vystavena jiným agresivním nárazům (např. chemickým nárazům), se doporučuje použít krycí barvu vhodnou pro dané konkrétní použití. V interiérech bude nový nátěr pomocí RUSTCONu nanášením dvou vrstev barvy poskytovat po mnoho let odpovídající antikoroziční ochranu a estetický efekt.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
T180001	Rustcon 1l	1l	Viz potisk + 24 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

