

DHT

OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA NA BÁZI POLYESTERU

- Vysoká přilnavost na plastech.
- Vysoká přilnavost na kovech a ostatních materiálech.
- Vysoká teplotní odolnost - silné ukotvení.
- Odolná proti UV záření - extrémně tenká.
- Polyesterový nosič pásky nesmršťuje.
- Snadná v použití.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

DOUBLE FIX HT

Základní informace

DOUBLE FIX HT je polyesterová nosná páska s použitím akrylového lepidla pro montáž různých druhů plastů. Výrobek je k dispozici s průhlednou polyesterovou vložkou. Vhodná pro konstrukce:
- Upravené akrylové lepidlo
- Nosič: Bílý polyester
- Upravené akrylové lepidlo
- Snímací podložka: papír laminovaný PE, červený.

DOUBLE FIX HT je páska s vysokou úrovní přilnavosti na různé podklady, jako jsou plasty, dokonce i materiály s nízkou povrchovou energií, pěny a kovy. Možná aplikace na drsné povrchy díky zvolenému akrylátovému lepidlu. Polyesterový nosič poskytuje stabilnější a tužší pásku, což má za následek snížení prodloužení a smrštění.

Technické informace




Obecné fyzikální vlastnosti:
Typ lepidla: modifikovaný akryl.
Teplotní odolnost: >175°C.
Tloušťka pásky*: 0,180 mm (NITTO 01B).
Typ/barva snímatelné vložky: červený polypropylén.
Tloušťka/hmotnost snímací vložky:
0,07 mm - 65 g/m² (NITTO 01G-05B).
Typ nosiče: Transparentní polyester, 0,012 mm.
Odvíjecí síla: 15 cN / 50 mm (NITTO 35A).
Hodnota uvolnění: 40 cN / 50 mm (NITTO 36A).
Přilnavost k nerezové oceli: 1415 cN / 20 mm (NITTO 15A).

Tečení na BA oceli: 1 mm (NITTO 62A (20x20, 1KG).
Střih: 515 N/ 4cm² (NITTO 73A (BA ocel)).
Výsledky zkušební metody:
Vlastnosti těchto produktů jsou určeny v souladu se zkušebními metodami NITTO. Detailní popis těchto metod je k dispozici na žádost.
Výrobek by měl být chráněn před přímým slunečním zářením, extrémními teplotami a vlhkostí v původním obalu. Po prvním použití chraňte proti prachu a jiným nečistotám.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- Pokyny pro aplikaci:
- Lepený povrch musí být čistý, tj. zbavený prachu, separačních prostředků, provozních olejů a mastnoty.
- Odmastíte pomocí Tech-Masters : Safe Clean a následně Megafoam.
- Teplota aplikace by neměla být pod rosným bodem vzduchu.
- Čím teplejší je páska, tím lépe lepidlo reaguje a následně tím vyšší bude okamžitá přilnavost.
- Aby bylo zajištěno optimální ukotvení pásky, je třeba věnovat pozornost tlaku, teplotě a času.
- DOUBLE FIX HT je ideální pro použití pro nepřetržitou dlouhodobou montáž různých dekorativních lišt v nábytkářském průmyslu (montáž lišt). Je použitelná pro montážní aplikace se značkami a jmenovkami pro marketingová zařízení nebo pro montáž držáků a identifikačních štítků na regálech.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
T911112	Double Fix HT 12mm x 50m	1pc.	-	PÁSKY
T911119	Double Fix HT 19mm x 50m	1pc.	-	PÁSKY
T911125	Double Fix HT 25mm x 50m	1pc.	-	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

